



kicad



kicad

**Eeschema**

**24 août 2017**

---

# Table des matières

<b>1</b>	<b>Introduction à Eeschema</b>	<b>1</b>
1.1	Description	1
1.2	Aperçu technique	1
<b>2</b>	<b>Commandes de bases de Eeschema</b>	<b>3</b>
2.1	Accès aux commandes de Eeschema	3
2.2	Commandes à la souris	4
2.2.1	Commandes de base	4
2.2.2	Opérations sur les blocs	4
2.3	Raccourcis clavier	5
2.4	Sélection de la taille de grille	7
2.5	Sélection du Zoom	7
2.6	Affichage des coordonnées du curseur	8
2.7	Barre de menu	8
2.8	Barre d'outils supérieure	8
2.9	Barre d'outils latérale droite	11
2.10	Barre d'outils latérale gauche	12
2.11	Menus contextuels et édition rapide	13
<b>3</b>	<b>Barre de menus</b>	<b>15</b>
3.1	Menu Fichiers	15
3.2	Menu Préférences	16
3.2.1	Préférences	16
3.2.2	Préférences / Librairies de Composants	17
3.2.3	Préférences / Sélection Couleurs des Éléments	18

---

---

3.2.4	Préférences / Options de l'Éditeur de Schématique	19
3.2.5	Préférences / Langue	20
3.3	Menu Aide	20
<b>4</b>	<b>Barre d'outils principale</b>	<b>21</b>
4.1	Gestion des feuilles schématiques	21
4.2	Options de l'éditeur de schématique	22
4.2.1	Options générales	22
4.2.2	Noms des Champs Modèles	22
4.3	Outil de recherche	23
4.4	Outil de Netliste	24
4.5	Outil d'annotation	24
4.6	Outil de vérification des règles électriques	25
4.6.1	Fenêtre principale de l'ERC	26
4.6.2	Options de l'ERC	27
4.7	Outil de Liste de Matériel	27
4.8	Outil de rétro-annotation des empreintes associées	29
4.8.1	Accès :	29
<b>5</b>	<b>Création et édition de schémas</b>	<b>30</b>
5.1	Introduction	30
5.2	Généralités	30
5.3	Chaîne de développement	31
5.4	Placement et édition de composants	31
5.4.1	Rechercher et placer un composant	31
5.4.2	Alimentations	33
5.4.3	Édition et modification de composants (déjà placés)	33
5.4.3.1	Modification de composant	34
5.4.3.2	Édition des champs du composant	34
5.5	Fils, Bus, Labels, Alimentations	34
5.5.1	Introduction	34
5.5.2	Connexions (Fils et Labels)	35
5.5.3	Connexions (Bus)	36

---

---

5.5.3.1	Membres d'un bus	36
5.5.3.2	Connexions entre membres de bus	37
5.5.3.3	Connexions globales entre les bus	37
5.5.4	Connexion des sources d'alimentation	38
5.5.5	Symboles de "Non-Connexion"	39
5.6	Compléments Graphiques	39
5.6.1	Textes et Commentaires	39
5.6.2	Cartouche	40
5.7	Restauration du cache des composants	40
<b>6</b>	<b>Schématiques hiérarchiques</b>	<b>42</b>
6.1	Introduction	42
6.2	Navigation dans la hiérarchie	43
6.3	Labels locaux, hiérarchiques et globaux	43
6.3.1	Propriétés	43
6.4	Étapes de la création hiérarchique	44
6.5	Symbole de feuille hiérarchique	44
6.6	Connexions - Pins hiérarchiques	45
6.7	Connexions - Labels hiérarchiques	46
6.7.1	Labels, labels hiérarchiques, labels globaux et pins d'alimentation invisibles	47
6.7.1.1	Labels simples	47
6.7.1.2	Labels hiérarchiques	47
6.7.1.3	Pins d'alimentations invisibles	48
6.7.2	Labels globaux	48
6.8	Hiérarchie complexe	48
6.9	Hiérarchie à plat	49
<b>7</b>	<b>Annotation automatique des composants</b>	<b>52</b>
7.1	Introduction	52
7.2	Quelques exemples	53
7.2.1	Ordre d'annotation	53
7.2.2	Choix de l'annotation	54

---

---

<b>8</b>	<b>Vérification des règles électriques (ERC)</b>	<b>57</b>
8.1	Introduction	57
8.2	Utilisation de l'ERC	58
8.3	Exemple d'ERC	58
8.4	Affichage du diagnostic	58
8.5	Pins d'alimentation et symboles d'alimentation (Power Flag)	59
8.6	Configuration	60
8.7	Fichier de rapport d'ERC	61
<b>9</b>	<b>Création d'une Netliste</b>	<b>62</b>
9.1	Généralités	62
9.2	Formats de Netliste	62
9.3	Exemples de netlistes	63
9.4	Notes sur les netlistes	66
9.4.1	Précautions pour les noms de netlistes	66
9.4.2	Netlistes PSPICE	66
9.5	Autres formats	68
9.5.1	Ajout dans la boîte de dialogue	68
9.5.2	Format de la ligne de commande	69
9.5.3	Convertisseur et feuille de style	69
9.5.4	Format du fichier intermédiaire de Netliste	69
<b>10</b>	<b>Tracer / Imprimer</b>	<b>70</b>
10.1	Introduction	70
10.2	Commandes de tracé communes	70
10.3	Tracer en Postscript	71
10.4	Tracer en PDF	71
10.5	Tracer en SVG	72
10.6	Tracer en DXF	72
10.7	Tracer en HPGL	73
10.7.1	Sélection de la taille de la feuille schématique	73
10.7.2	Ajustement des décalages	73
10.8	Imprimer sur papier	74

---

<b>11 L'Éditeur de Composants</b>	<b>75</b>
11.1 Informations générales à propos des bibliothèques	75
11.2 Vue d'ensemble des bibliothèques de composants	75
11.3 Interface de l'éditeur de bibliothèques	76
11.3.1 Barre d'outils principale	76
11.3.2 Barre d'outils des éléments	78
11.3.3 Barre d'outils des options	79
11.4 Sélection et gestion des bibliothèques	79
11.4.1 Sélectionner et Sauvegarder un Composant	80
11.4.1.1 Sélectionner un composant	80
11.4.1.2 Sauvegarder un composant	80
11.4.1.3 Transférer un composant vers une autre bibliothèque	81
11.4.1.4 Annuler les modifications d'un composant	82
11.5 Création de Composants	82
11.5.1 Créer un nouveau composant	82
11.5.2 Créer un composant depuis un autre composant	83
11.5.3 Propriétés du composant	83
11.5.4 Composants avec des représentations alternatives	85
11.6 Éléments graphiques	86
11.6.1 Appartenance des éléments graphiques	86
11.6.2 Éléments Graphiques Textes	87
11.7 Composants Multi-unités et Représentations Alternatives	87
11.7.1 Exemple de composant multi-unités avec différentes représentations symboliques :	88
11.7.1.1 Éléments graphiques symboliques	89
11.8 Création et édition de pins	90
11.8.1 Généralités sur les pins	90
11.8.2 Propriétés des pins	91
11.8.3 Styles graphiques des pins	91
11.8.4 Types électriques des pins	92
11.8.5 Propriétés globales des pins	92
11.8.6 Définitions de pins pour unités multiples et représentations alternatives	93
11.9 Champs du composant	94
11.9.1 Édition des champs du composant	94
11.10 Symboles d'alimentation	95

---

---

<b>12 LibEdit - Compléments</b>	<b>97</b>
12.1 Généralités	97
12.2 Placement du point d'ancrage d'un composant	98
12.3 Alias de composants	98
12.4 Champs de composants	99
12.5 Documentation du composant	100
12.5.1 Mots-clefs du composant	101
12.5.2 Documentation des composants (Doc)	101
12.5.3 Fichier de documentation associé (DocFileName)	101
12.5.4 Filtrage d'empreintes pour CvPcb	102
12.6 Librairie de symboles	103
12.6.1 Exporter ou créer un symbole	104
12.6.2 Importer un symbole	104
<b>13 Visualisateur de librairies</b>	<b>105</b>
13.1 Introduction	105
13.2 Viewlib - fenêtre principale	106
13.3 Barre d'outils de ViewLib	106
<b>14 Création de Netlistes et BOM personnalisés</b>	<b>108</b>
14.1 Fichier intermédiaire de Netliste	108
14.1.1 Exemple de schéma	108
14.1.2 Exemple de fichier netliste intermédiaire	109
14.2 Conversion dans un nouveau format de netliste	112
14.3 L'approche XSLT	113
14.3.1 Créer un fichier Netliste Pads-Pcb	113
14.3.2 Créer un fichier de netliste Cadstar	115
14.3.3 Créer un fichier de netliste OrcadPCB2	119
14.3.4 Interface des plugins de Eeschema	124
14.3.4.1 Ouvrez la fenêtre de configuration	124
14.3.4.2 Configuration des paramètres du plugin	125
14.3.4.3 Génération de fichiers netlistes en ligne de commande	125
14.3.4.4 Format de ligne de commande : exemple pour xsltproc	126

---



---

14.3.5	Génération de listes de composants (BOM)	126
14.4	Exemples de lignes de commandes pour les scripts Python	126
14.5	Structure du fichier de netliste intermédiaire	127
14.5.1	Structure générale	128
14.5.2	Section Entête (Header)	129
14.5.3	Section Composants	129
14.5.3.1	Note à propos de l'horodatage des composants	130
14.5.4	Section Composants en librairie (libparts)	130
14.5.5	Section Librairies	131
14.5.6	Section Équipotentiels (nets)	131
14.6	Complément sur xsltproc	132
14.6.1	Introduction	132
14.6.2	Synoptique	132
14.6.3	Options de la ligne de commande	132
14.6.4	Valeurs de retour de xsltproc	134
14.6.5	Plus d'infos sur xsltproc	135

---

*Manuel de référence*

### **Copyright**

Ce document est la propriété des contributeurs ci-dessous, copyright © 2010-2015. Vous pouvez le distribuer et/ou le modifier selon les termes de la GNU General Public License (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>), version 3 ou ultérieure ou bien selon la licence Creative Commons Attribution (<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>), version 3.0 ou ultérieure.

Toutes les marques apparaissant dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

### **Contributeurs**

Jean-Pierre Charras, Fabrizio Tappero, Marc Berlioux.

### **Traduction**

Marc Berlioux <[marc.berlioux@gmail.com](mailto:marc.berlioux@gmail.com)>, 2015-2016

### **Retours**

Merci de signaler vos corrections de bugs, suggestions ou nouvelles versions ici :

- Documentation de KiCad : <https://github.com/KiCad/kicad-doc/issues>
- Bugs logiciel KiCad : <https://bugs.launchpad.net/kicad>
- Traductions de KiCad : <https://github.com/KiCad/kicad-i18n/issues>

### **Date de publication et version du logiciel**

Publié le 30 mai 2015.

---

# Chapitre 1

## Introduction à Eeschema

### 1.1 Description

Eeschema est un puissant logiciel de saisie de schémas électroniques faisant partie de KiCad et disponible pour les systèmes d'exploitations suivants :

- Linux
- Apple OS X
- Windows

Les fichiers de Eeschema sont compatibles d'un système d'exploitation à un autre.

Eeschema est une application intégrée à partir de laquelle toutes les fonctions de dessin, de contrôle, de mise en page, de gestion des bibliothèques et d'accès au logiciel de conception de circuit imprimé sont accessibles.

Eeschema est conçu pour fonctionner avec PcbNew, le logiciel d'édition de circuit imprimés de KiCad. Il permet aussi d'exporter des fichiers Netlistes listant toutes les connexions électriques, pour d'autres logiciels.

Eeschema inclue un éditeur de symboles schématiques de composants, qui permet de créer, modifier des composants et de gérer les bibliothèques. Il intègre aussi plusieurs autres fonctions essentielles à la création de schémas électroniques modernes :

- La vérification des règles électriques ou ERC (Electrical Rules Check), pour le contrôle des connexions manquantes ou incorrectes.
- L'exportation de fichiers de tracé en plusieurs formats (Postscript, PDF, HPGL, SVG)
- La génération de listes de composants ou BOM (Bill of Materials) à travers des scripts Python, ce qui permet plusieurs formats configurables.

### 1.2 Aperçu technique

Eeschema n'est limité que par la mémoire vive disponible. Il n'y a ainsi aucune limitation sur le nombre de composants, de pins, de connexions ou de feuilles schématiques. Dans le cas de schémas à feuilles multiples, leur représentation est hiérarchique.

Eeschema gère les schémas multi-feuilles de types suivants :

---

- Schémas à hiérarchie simple (chaque schéma n'est utilisé qu'une fois).
  - Schémas à hiérarchie complexe (certains schémas sont utilisés plus d'une fois, en plusieurs instances).
  - Schémas à hiérarchie plate (les schémas ne font pas explicitement partie d'un schéma maître).
-

## Chapitre 2

# Commandes de bases de Eeschema


### 2.1 Accès aux commandes de Eeschema

Vous pouvez accéder aux différentes commandes :

- En cliquant sur les menus, en haut de la fenêtre.
- En cliquant sur les boutons de la barre d'outil principale, au sommet de la fenêtre, sous les menus.
- En cliquant sur les boutons de la barre d'outils à droite de la fenêtre (outils de placement d'éléments).
- En cliquant sur les boutons de la barre d'outils à gauche de la fenêtre (options d'affichage).
- En utilisant la souris (commandes complémentaires importantes), notamment au moyen du clic droit sur un élément du schéma, qui affiche un menu contextuel (options de zoom, de dimension de grille et d'édition des éléments).
- En utilisant les touches de fonctions (touches F1, F2, F3, F4, [Insert], et [Espace]). Généralement, l'appui sur la touche [Escape] annule l'opération en cours, et la touche [Insert] permet la duplication d'un élément venant d'être inséré.

Voici un aperçu de l'interface et de l'emplacement des différentes commandes :

---



## 2.2 Commandes à la souris

### 2.2.1 Commandes de base

#### Bouton gauche

- Simple clic : affiche les caractéristiques du composant ou du texte sous le curseur, dans la barre d'état, au bas de la fenêtre.
- Double clic : modifie l'élément (s'il est éditable..), composant ou texte.

#### Bouton droit

- Ouvre un menu contextuel, en fonction de l'élément sous le curseur.

### 2.2.2 Opérations sur les blocs

Vous pouvez déplacer, traîner ou détruire des zones sélectionnées dans tous les modes de Eeschema. La différence entre *déplacer* (Move) et *traîner* (Drag) est que les liaisons électriques entre éléments sont conservées lors d'un Drag.

On sélectionne une zone en cliquant du bouton gauche et en maintenant ce bouton appuyé tout en déplaçant la souris.


L'appui sur [Shift], [Ctrl], ou [Shift + Ctrl] pendant la sélection effectue respectivement une copie, un "drag", ou une suppression :

Bouton gauche de la souris	Déplacer la sélection (Move).
Shift + bouton gauche de la souris	Copier la sélection.
Ctrl + bouton gauche de la souris	Traîner la sélection (Drag).
Ctrl + Shift + bouton gauche de la souris	Supprimer la sélection.

Lors d'un "drag" ou d'une copie, vous pouvez :

- Cliquer à nouveau du bouton gauche pour poser les éléments.
- Cliquer du bouton droit et choisir *Annuler Bloc* pour annuler l'opération.


En cliquant du bouton droit on peut choisir d'autres actions dans le menu contextuel :



## 2.3 Raccourcis clavier


- L'appui sur la touche [?] affiche la liste des raccourcis clavier.
- Les raccourcis clavier peuvent être modifiés par le menu *Préférences, Raccourcis, Editer les raccourcis*.

Aperçu de la liste des raccourcis clavier par défaut :



Tous les raccourcis clavier peuvent être redéfinis avec l'Éditeur de raccourcis :





## 2.4 Sélection de la taille de grille

Dans Eeschema, le curseur se déplace au dessus d'une grille, qui peut être visible ou non. La grille est toujours visible dans le gestionnaire de librairie.

Vous pouvez changer la taille de la grille par le menu contextuel ou par le menu *Préférences, Options de l'éditeur de schématique*.

La taille par défaut de la grille est de 50 mils (0.050") soit 1.27 mm.

C'est la dimension préférée pour le placement des composants et des fils dans le schéma, mais aussi pour le placement des pins pendant le dessin d'un symbole de composant dans l'éditeur de composants.

On peut aussi travailler avec une dimension de grille plus petite comme 25 mils ou 10 mils. C'est uniquement lors du dessin des boîtiers de composants ou pour placer des textes et des commentaires, et non pour placer des pins ou des fils.

## 2.5 Sélection du Zoom

Pour changer le niveau du zoom :

- Cliquez du bouton droit pour ouvrir le menu contextuel et choisissez la valeur de zoom désirée.
- Ou utilisez les touches de fonctions :
  - F1: Zoom avant

- F2: Zoom arrière
- F4 ou cliquez simplement sur le bouton du milieu (sans bouger la souris) : Centrer la vue autour de la position du pointeur de la souris
- Zoom fenêtre :
  - Molette de la souris : Zoom avant/arrière
  - Molette de la souris, touche [Shift] enfoncée : Déplacement haut/bas
  - Molette de la souris, touche [Ctrl] enfoncée : Déplacement droite/gauche


## 2.6 Affichage des coordonnées du curseur

L'unité d'affichage est en inches ou en millimètres. Toutefois, Eeschema travaille toujours en interne en unités de 0.001 inch (mil/thou).

Les informations suivantes sont affichées en bas et à droite de la fenêtre :


- Le facteur de Zoom
- La position absolue du curseur (X Y)
- La position relative du curseur (dx dy)

Les coordonnées relatives sont remises à zéro par un appui sur la barre d'espace du clavier. C'est très utile pour faire des mesures entre deux points.



## 2.7 Barre de menu

La barre de menus permet l'ouverture et la sauvegarde de schémas, la configuration du programme et l'affichage de la documentation.



## 2.8 Barre d'outils supérieure

Cette barre d'outils donne accès aux principales fonctions de Eeschema.
























Si Eeschema est lancé tout seul (mode standalone), et non par le gestionnaire de projets, voici les boutons disponibles :









Si Eeschema est lancé par le gestionnaire de projets (KiCad), voici les boutons disponibles :



Les outils pour créer un projet ne sont pas présents, car ils sont dans le *Gestionnaire de Projets*.



























	Nouveau Projet Schématique. Créer un nouveau schéma (seulement en mode standalone).
	Ouvrir un Projet Schématique (seulement en mode standalone).
	Sauver le Projet Schématique (toute la hiérarchie).
	Ajustage des options de la page, taille et contenu du cartouche.
	Impression des feuilles de schémas.
	Suppression des éléments sélectionnés, pendant le déplacement d'un bloc.
	Copie des éléments sélectionnés, dans le presse-papier.
	Copie des éléments sauvegardés, depuis le presse-papier dans la feuille courante.
	Défaire la dernière édition (Ctrl+Z). Annule les dernières modifications (jusqu'à 10).
	Refaire la dernière commande (Ctrl+Y). Rétablit les dernières modifications (jusqu'à 10).
	Recherche de composants et de textes, dans le schéma.
	Chercher et remplacer un texte, dans le schéma.
	Zoom + (avant), Zoom - (arrière).
	
	Rafraîchir l'écran, Zoom automatique.
	
	Navigateur de hiérarchie.
	
	Quitter la sous-feuille, et remonter dans la hiérarchie.
	Éditeur de librairies, lance l'éditeur de composants.
	Visualisateur de librairies, et de composants (Viewlib).
	Annotation des composants de la schématique.
	Exécute le test des règles électriques (ERC), vérifie les connexions électriques.








	Génération de la Netliste (Pcbnew, SPICE, et autres formats).
	Génération de la liste des composants, ou BOM (Bill Of Materials).
	Éditeur d'empreintes.
	Lancer CvPcb, association composants et empreintes.
	Lancer Pcbnew, outil de conception de circuits imprimés.
	Importer le fichier d'association composants/empreintes (fichier .cmp créé par CvPcb).

## 2.9 Barre d'outils latérale droite

Cette barre d'outils contient les outils pour :







- Placer des composants, des fils, des bus, des jonctions, des étiquettes (labels), des textes, etc...
- Créer des sous-feuilles hiérarchiques et des symboles de connexion.

		Annule la commande active, quitte l'outil en cours.
		Naviguer dans la hiérarchie : cet outil permet d'ouvrir les sous-feuilles de la schématique courante (clic sur le symbole de cette sous-feuille), ou de remonter dans la hiérarchie (clic dans une zone libre du schéma).
		Placer un composant : affiche le sélecteur de composants.
		Placer un symbole de type power : ouvre le sélecteur de symboles d'alimentation.
		Placer un fil.
		Placer un bus.
		Placer une entrée de bus (type fil vers bus). Ces éléments sont seulement graphiques et ne créent pas de liaisons électriques, ils ne doivent donc pas être utilisés pour relier des fils ensemble.
		Placer une entrée de bus (type bus vers bus).
		Placer un symbole de non connexion. Pour marquer les pins de composants qui sont volontairement non connectés. Utile pour la vérification des règles électriques (ERC).
		Placer une jonction. Elles sont placées pour relier deux fils qui se croisent, ou un fil et une pin, quand cela peut être ambigu.
		Placer un nom de net label local. Deux fils avec le même label, <b>dans la même feuille schématique</b> , seront connectés. Pour des connexions entre différentes feuilles, utiliser des labels globaux, ou hiérarchiques.
		Placer un label global. Tous les labels globaux portant le même nom seront connectés, dans toutes les feuilles de la hiérarchie.
		Placer un label hiérarchique. Permet d'établir une connexion entre une feuille et la feuille parente qui la contient.

	Créer une feuille de hiérarchie. Vous devrez donner un nom à cette sous-feuille.
	Placer une pin hiérarchique importée à partir du label hiérarchique correspondant. Ces labels hiérarchiques doivent déjà être en place dans la sous-feuille. Équivalentes à des pins de composants, elles doivent être reliées par des fils.
	Addition de pins de hiérarchie dans les feuilles. Elles sont placées par leurs noms et n'ont pas besoin d'exister déjà dans la sous-feuille.
	Placer lignes ou polygones graphiques. Seulement graphiques, ne relie rien électriquement.
	Placer des textes. Graphiques uniquement aussi.
	Ajouter une image bitmap.
	Suppression d'éléments. Supprime les éléments sélectionnés. Si plusieurs éléments superposés sont sélectionnés, la priorité est donnée au plus petit (par priorité décroissante : jonction, "Non Connexion", fil, bus, text, composant). Ceci s'applique aussi aux feuilles hiérarchiques. Note : le bouton "Défaire" de la barre d'outils principale vous permet d'annuler les dernières suppressions.

## 2.10 Barre d'outils latérale gauche

Cette barre d'outils permet de gérer les options d'affichage :


	Afficher / Cacher la grille.
	Unités en pouces (inches).
	Unités en millimètres.
	Changer la forme du curseur.
	Force l'affichage des pins invisibles.
	Autoriser / Interdire le tracé de fils ou de bus non orthogonaux.

## 2.11 Menus contextuels et édition rapide


Un clic droit ouvre un menu contextuel pour l'élément sélectionné ou survolé : ce menu permet d'ajuster :

- Le facteur de Zoom.
- La taille de grille.
- Les paramètres couramment édités de l'élément sélectionné.


Menu contextuel en dehors d'un élément.



Édition d'un label



Édition d'un composant






## Chapitre 3

# Barre de menus


### 3.1 Menu Fichiers



Nouveau Projet Schématique	Efface le schéma courant et débute un nouveau fichier
Ouvrir un Projet Schématique	Charge une schématique
Ouvrir Récent	Ouvre la liste des fichiers récemment ouverts
Ajouter feuille de schéma	Insérer le contenu d'une autre feuille dans la feuille courante
Sauver le Projet Schématique	Enregistrer la feuille courante et toute sa hiérarchie.
Sauver la feuille courante seule	Enregistrer la feuille courante, mais pas les autres de la hiérarchie.
Sauver la feuille courante sous..	Enregistrer la feuille courante avec un nouveau nom.
Ajustage Opt Page	Ajustage des options de la page, taille et contenu du cartouche.
Imprimer	Imprimer la schématique hiérarchique (Voir chapitre <a href="#">ITracer / Imprimer</a> ).
Tracer	Exporter au format PDF, PostScript, HPGL or SVG (Voir chapitre <a href="#">Tracer / Imprimer</a> ).
Fermer	Quitter sans sauvegarder.


## 3.2 Menu Préférences

### 3.2.1 Préférences



Librairies de Composants	Sélection des librairies et des chemins de recherche de librairies.
Sélection Couleurs des Éléments	Réglages des couleurs de l'affichage, de tracé et d'impression.
Options de l'Éditeur de schématique	Options générales (unités, tailles de grille, noms de champs, etc...).
Langue	Sélection de la langue de l'interface.
Raccourcis	Sous-menu des raccourcis (liste, édition, export, import).
Sauver Préférences	Enregistrer les préférences dans un fichier de projet .pro.
Charger Préférences	Charger les préférences du projet depuis un fichier .pro.

### 3.2.2 Préférences / Bibliothèques de Composants




Cette boîte de dialogue est utilisée pour configurer les bibliothèques de composants et les chemins de recherche des bibliothèques. Ces réglages sont enregistrés dans un fichier `.pro`. Vous pouvez avoir différents fichiers de configuration dans différents dossiers.

Eeschema recherche, dans l'ordre :

1. Le fichier de configuration (nom\_du\_projet.pro) dans le dossier courant. Le fichier `kicad.pro` dans le répertoire de KiCad. Ce fichier sera donc le fichier de configuration par défaut. En l'absence de ces fichiers, il chargera des valeurs par défaut. À charge pour vous d'ajouter vos bibliothèques à la liste, et d'enregistrer la configuration dans un fichier `.pro`.


La case *Vérifier les conflits entre cache et bibliothèque au chargement du schéma* détermine le comportement du restaurateur de cache de bibliothèques. Voir [Réparer le Cache de Composants](#) pour plus d'informations.

### 3.2.3 Préférences / Sélection Couleurs des Éléments



Palette des couleurs utilisées pour les différents éléments graphiques, ainsi que pour la couleur de fond de la zone d'édition (noir ou blanc).

### 3.2.4 Préférences / Options de l'Éditeur de Schématique



Unités de mesure:	Choisissez les unités des coordonnées de l'affichage et du curseur (inches ou millimètres).
Dim Grille:	Sélection de la taille de grille. <b>Il est recommandé de travailler avec la taille de grille normale (0.050 inches ou 1,27 mm).</b> Les tailles de grille plus petites sont surtout utilisées pour le dessin de composant.
Épaisseur bus par défaut:	Taille du pinceau pour le tracé des bus.
Épaisseur ligne par défaut:	Taille du pinceau pour le tracé des objets qui n'ont pas une taille définie.
Taille des textes par défaut	Dimension des textes lors de l'ajout de textes et de labels
Pas horizontal pour la répétition d'éléments	Décalage sur l'axe X lors de la duplication d'éléments (valeur normale 0) (après le placement d'un élément comme un composant, un fil ou un label, une copie peut être faite par l'appui sur la touche <i>Insert</i> )

Pas vertical pour la répétition d'éléments	Décalage sur l'axe Y lors de la duplication d'éléments (valeur normale 0,100 inches, soit 2,54mm)
Incrémentation des labels en répétition	Incrémentation de la valeur des labels lors de la duplication de textes se terminant par un nombre, par exemple les numéros de membres de bus (habituellement 1 ou -1).
Intervalle de sauvegarde automatique:	Temps en minutes entre deux sauvegardes.
Notation pour part id:	Style du suffixe utilisé pour annoter les unités de composants (U1A, U1.A, U1-1, etc...)
Afficher la grille:	Case cochée : la grille est affichée.
Afficher les pins invisibles:	Case cochée : affiche les pins invisibles (ou <i>cachées</i> ), le plus souvent des pins d'alimentation.
Centrer et déplacer le curseur en zoomant:	Lors d'un zoom, centrer la vue sur la position du curseur.
Utiliser le bouton du milieu de la souris pour recadrer l'affichage	Case cochée : il est possible de déplacer la feuille avec le bouton du milieu de la souris.
Limiter le panning à la taille du "scroll" maximum	Case cochée : le bouton du milieu de la souris ne peut déplacer la feuille en dehors de la zone affichée.
Pan lors du déplacement d'objets	Case cochée : déplace automatiquement la vue de la feuille quand le curseur dépasse le bord de la fenêtre d'édition, pendant le dessin ou les déplacements.
Limiter orientation bus et fils à H et V	Case cochée : les bus et les fils ne peuvent être qu'horizontaux ou verticaux Dans le cas contraire, les bus et fils peuvent être placés dans n'importe quelle orientation.
Afficher limites de page	Case cochée : montre les limites de la page à l'écran.

### 3.2.5 Préférences / Langue

Utilisez la langue par défaut du système. Les autres choix de langue sont là principalement pour le développement.

## 3.3 Menu Aide

Accédez à l'aide en ligne (ce document) pour un manuel détaillé de KiCad. Utilisez les informations présentes dans «Copier infos de version» quand vous soumettez un rapport de bug, pour identifier votre version et votre système.

## Chapitre 4

# Barre d'outils principale

### 4.1 Gestion des feuilles schématiques




L'icône *Ajustage des options de la page*, vous permet de régler la taille de la feuille et les textes contenus dans le cartouche.

The screenshot shows the 'Ajustage opt Page' dialog box. It is divided into two main sections: 'Page' and 'Paramètres du Cartouche'.  
In the 'Page' section, the page size is set to 'A3 297x420mm', the orientation is 'Paysage', and the user-defined dimensions are 'Hauteur: 279,40' and 'Largeur: 431,80'. There is a 'Prévisualisation de la Page' area with a small diagram.  
In the 'Paramètres du Cartouche' section, the 'Nombre de feuilles' is 1 and the 'Numéro feuille' is 1. The 'Date de Publication' is '22 Mars 2015', with a '<<<' button and a '30/12/2015' dropdown. The 'Révision' is '2B'. The 'Titre' is 'UNIVERSAL INTERFACE'. The 'Société' is 'KICAD'. There are four 'Commentaire' fields (1-4), each with a text input and an 'Exporter vers autres feuilles' checkbox. The 'Fichier de Description de Page' field is empty, with an 'Examiner' button to its right. At the bottom right, there are 'Annuler' and 'Valider' buttons.

Le nombre de feuilles, numéro de feuille, sont mis à jour automatiquement. La date ne sera pas changée automatiquement, mais vous pouvez la fixer à aujourd'hui en cliquant sur le bouton "←".

## 4.2 Options de l'éditeur de schématique


### 4.2.1 Options générales



### 4.2.2 Noms des Champs Modèles

Vous pouvez définir des champs personnalisés qui existeront par défaut pour chaque composant (même s'ils sont laissés vides).






### 4.3 Outil de recherche



L'icône , vous affichera la fenêtre de l'outil de recherche.



Vous pouvez rechercher une référence, une valeur, ou du texte, dans la feuille courante ou dans l'ensemble de la hiérarchie. Une fois trouvé, le curseur sera positionné sur l'élément recherché dans la sous-feuille concernée.

## 4.4 Outil de Netliste



L'icône ouvre l'outil de génération de netlistes.

Les fichiers netlistes générés décrivent toutes les connexions entre éléments dans l'entière hiérarchie.


Dans une hiérarchie multi-feuilles, chaque label local n'est visible que dans la feuille à laquelle il appartient. Ainsi, le label TOTO de la feuille 3 est différent du label TOTO de la feuille 5 (si aucune connexion n'a été introduite volontairement pour les relier). Ceci est dû au fait que le numéro de la feuille est associé en interne aux labels locaux.

Note 1 :

La longueur des labels n'a aucune limitation dans Eeschema, mais les logiciels exploitant les netlistes générées peuvent, eux, avoir certaines limitations à ce sujet.

Note 2 :

Évitez les espaces dans les noms de labels, car ils apparaîtront comme des mots séparés. Ce n'est pas une limitation de Eeschema, mais il peut y en avoir dans certains formats de netlistes qui considèrent que les noms de labels sont dépourvus d'espaces.



Options :

Format par défaut :

Cochez la case pour choisir Pcbnew comme le format par défaut.

D'autres formats de netlistes peuvent être générés :

- Orcad PCB2
- CadStar
- Spice, pour les simulateurs

Des plugins externes peuvent également être ajoutés pour de nouveaux formats.


## 4.5 Outil d'annotation



L'icône donne accès à l'outil d'annotation. Cet outil effectue le nommage automatique des références des composants du schéma.

Pour des composants multi-unités (comme par exemple le 7400 qui contient 4 portes), un suffixe d'unité sera attribué (ainsi notre 7400 désigné par la référence U3 sera divisé en quatre unités référencées U3A, U3B, U3C et U3D).

Vous pouvez choisir d'annoter tous les composants, ou seulement les nouveaux, comme ceux qui ne sont pas encore annotés.



### Portée

Utiliser la schématique entière. Toutes les feuilles seront ré-annotées (c'est option habituelle).

Utiliser la feuille active uniquement. Seule la feuille courante sera ré-annotée (cette option sera utilisée dans des cas particuliers, par exemple pour évaluer le nombre de résistances de la feuille courante).

Garder l'annotation existante. Annotation conditionnelle, seuls les nouveaux composants seront annotés (option habituelle).

Supprimer l'annotation existante. Annotation inconditionnelle, tous les composants seront ré-annotés (cette option sera utilisée quand il y a un risque de doublons dans les références).

Reset, mais ne pas échanger les unités déjà numérotées des boîtiers multi-unités. Cette option conserve les groupes de multi-unités (ex. : U2A, U2B) lors de la ré-annotation.


### Ordre d'annotation

Choisit dans quelle direction seront numérotés les composants.

### Choix de l'annotation


Sélectionne la méthode de numérotation pour les schémas multi-feuilles.

## 4.6 Outil de vérification des règles électriques

L'icône  donne accès à l'outil de vérification des règles électriques (ERC).

Cet outil effectue la vérification du schéma, et est particulièrement utile pour détecter des connexions oubliées ou des incohérences. Une fois que vous avez exécuté l'ERC, Eeschema place des marqueurs pour mettre en évidence les problèmes. Le diagnostic peut alors être donné par un clic gauche sur le marqueur. Un fichier de rapport d'erreurs peut également être généré.

#### 4.6.1 Fenêtre principale de l'ERC



Les erreurs sont affichées dans la fenêtre du vérificateur des règles électriques :

- Total : nombre total d'erreurs et avertissements.
- Erreurs : nombre d'erreurs.
- Warnings : nombre d'avertissements.

Options :

- Créer fichier rapport ERC : cochez la case pour la création d'un fichier de rapport d'erreurs.


Commandes :

- Effacer marqueurs : enlève tous les marqueurs d'erreurs et avertissements du schéma.
- Exécuter : lance la vérification.
- Fermer : ferme la fenêtre de l'ERC.

Note :

- En cliquant sur une erreur, vous êtes emmenés au marqueur correspondant sur le schéma.

## 4.6.2 Options de l'ERC




Cet onglet vous permet de fixer les règles de connexion entre pins. Vous pouvez choisir parmi trois options pour chaque cas :


- Pas d'erreur (Vert)
- Avertissement (W jaune)
- Erreur (E rouge)

Chaque carré de la matrice peut être modifié en cliquant une ou plusieurs fois dessus.

## 4.7 Outil de Liste de Matériel



L'icône  donne accès à l'outil de création de la liste de matériel, ou BOM (Bill Of Material). Cet outil génère un fichier contenant la liste des composants et/ou les connexions hiérarchiques (labels globaux).




Le générateur de BOM utilise des plugins externes, en général sous la forme de feuilles de styles XSLT ou de scripts Python. Certains sont fournis, et sont disponibles dans le répertoire d'installation de KiCad. (Linux : /usr/lib/kicad/plugins).

Quelques champs de composants utiles à utiliser pour le BOM :

- Valeur : nom unique pour chaque composant utilisé.
- Empreinte : entrée soit manuellement, soit par rétro-annotation (voir ci-dessous).
- Champ 1 : nom du fabricant.
- Champ 2 : référence fabricant.
- Champ 3 : référence distributeur.

Exemple :



## 4.8 Outil de rétro-annotation des empreintes associées

### 4.8.1 Accès :



L'icône **BACK** donne accès à l'outil de rétro-annotation.

Cet outil permet de rétro-importer les noms des empreintes choisies dans Pcbnew dans les champs empreintes de Eeschema.

## Chapitre 5

# Création et édition de schémas

### 5.1 Introduction

Un schéma peut être représenté sur une seule feuille, mais, s'il est assez grand, il lui faudra plusieurs feuilles.

Un schéma représenté sur plusieurs feuilles est un schéma hiérarchique, et toutes ses feuilles (chacune représentée par son propre fichier) constituent un projet Eeschema. La manipulation des schémas hiérarchiques sera décrite au chapitre [Schématiques hiérarchiques](#).

### 5.2 Généralités

Un schéma conçu avec Eeschema est plus que la simple représentation graphique d'un dispositif électronique. Il est normalement le point d'entrée d'une chaîne de développement qui permet de :


- Valider un ensemble de règles ([Vérification des règles électriques \(ERC\)](#)) pour détecter les erreurs et omissions.
- Générer automatiquement une liste de composants ([BOM](#)).
- [Générer une netliste](#) pour des logiciels de simulation, comme SPICE.
- [Générer une netliste](#) pour la transférer à un logiciel de dessin de circuit imprimé.

Un schéma se compose principalement de composants, de fils, d'étiquettes (labels), de jonctions, de bus et de sources d'alimentation. Pour plus de clarté dans le schéma, vous pouvez placer des éléments purement graphiques comme des entrées de bus, des commentaires ou des polygones graphiques.

---




## 5.3 Chaîne de développement




Les composants sont ajoutés à la schématique à partir de bibliothèques (librairies) de composants. Quand le schéma est fait, une liste d'interconnexions (netliste) est générée, qui est ensuite utilisée pour importer la définition des connexions et des empreintes dans PcbNew.

## 5.4 Placement et édition de composants

### 5.4.1 Rechercher et placer un composant


Pour placer un composant dans votre schéma, vous pouvez utiliser l'icône . Une boîte de dialogue vous permet de taper le nom du composant à charger.



La boîte de dialogue Sélection Composant va filtrer les composants par nom, mots-clés, ou description selon ce que vous tapez dans le champ de recherche du filtre.


Avant de placer le composant dans le schéma, vous pouvez le faire pivoter, le renverser (miroir haut-bas ou droite-gauche), ou modifier ses champs, soit en utilisant les raccourcis clavier soit par le menu contextuel (clic-droit). Cela pourra également être fait après le placement, de la même manière.

Voici un composant lors de son placement :



## 5.4.2 Alimentations

Un symbole d'alimentation est un composant (les symboles d'alimentation sont regroupés dans la bibliothèque "power"), afin qu'ils puissent être placés en utilisant le sélecteur de composants. Cependant, comme les placements d'alimentations sont fréquents, on utilisera

l'outil . Cet outil est le même que pour le placement de composants, sauf que la recherche se fait directement dans la bibliothèque «power».

## 5.4.3 Édition et modification de composants (déjà placés)

Il y a deux façons d'éditer un composant :

- Modifier le composant lui-même : position, orientation, sélection d'unité pour un composant multi-unités.
- Modifier un de ses champs : référence, valeur, empreinte, etc...

Lorsqu'un composant vient d'être placé, vous pouvez avoir à modifier sa valeur (en particulier pour les résistances, condensateurs, etc...), mais il est inutile de lui assigner un numéro de référence tout de suite, ni de sélectionner l'unité (sauf pour les composants avec des unités verrouillées, que vous aurez à attribuer manuellement). Ceci peut être fait automatiquement par l'outil d'annotation.

### 5.4.3.1 Modification de composant

Pour modifier une caractéristique d'un composant, placez le curseur sur le composant, puis, au choix :


- Double-cliquez sur le composant pour ouvrir la fenêtre d'édition complète.
- Faites un clic droit pour ouvrir le menu contextuel et choisissez l'une des commandes : Déplacer, Orienter, Éditer, Supprimer, etc...

### 5.4.3.2 Édition des champs du composant

Vous pouvez modifier la référence, la valeur, la position, l'orientation, la taille du texte et la visibilité des champs :

- Double-cliquez sur le champ à modifier.
- Faites un clic droit pour ouvrir le menu contextuel et choisissez l'une des commandes : Déplacer, Orienter, Éditer, Supprimer, etc...

Pour plus d'options, ou pour créer de nouveaux champs, double-cliquez sur le composant pour ouvrir la fenêtre d'édition complète des propriétés du composant.



Chaque champ peut être visible ou caché, et affiché soit horizontalement, soit verticalement. La position affichée est toujours indiquée pour le composant normalement affiché (pas de rotation ou de mise en miroir), et est relative au point d'ancrage du composant.

Le bouton "Remettre aux valeurs en Librairie" ramène le composant à son orientation originale, et réinitialise les options, la taille et la position de chaque champ. Les champs textes ne sont cependant pas modifiés, car cela pourrait casser la schématique.

## 5.5 Fils, Bus, Labels, Alimentations

### 5.5.1 Introduction

Tous ces éléments peuvent être placés à partir des outils de la barre latérale droite

Ces éléments peuvent être des :


- **Fils** : connexions entre composants
- **Bus** : pour relier graphiquement des labels de bus
- **Polygones** : pour la présentation graphique.
- **Jonctions** : pour créer des connexions au croisement de fils ou de bus.
- **Entrées de Bus** : pour montrer les connexions entre fils et bus. Seulement pour l'aspect graphique !
- **Labels**: pour étiqueter ou établir des connexions.
- **Labels globaux**: pour établir des connexions entre feuilles.
- **Textes**: pour ajouter des commentaires ou des notes.
- **Symboles de Non-Connexion**: pour signaler une pin de composant qui ne sera pas utilisée.
- **Feuilles Hiérarchiques**, et leurs pins de connexions.

## 5.5.2 Connexions (Fils et Labels)

Il y a deux moyens d'établir des connexions :

- Fils de pin à pin.
- Labels.

La figure ci-dessous montre les deux méthodes :



### Note 1 :

Le point de "contact" d'un label est le coin inférieur gauche de la première lettre de l'étiquette. Ce point est affiché avec un petit carré lorsqu'il n'est pas connecté.

Ce point doit donc être en contact avec le fil, ou être superposé à l'extrémité d'une pin pour que le label soit considéré comme connecté.

### Note 2 :

Pour établir une connexion, un segment de fil doit être connecté par ses extrémités à un autre segment ou à une pin de composant. Si il y a chevauchement (si un fil survole une pin sans être connecté à son extrémité), il n'y a pas de connexion.

### Note 3 :

Les fils qui se croisent ne sont pas implicitement connectés. Il est nécessaire de les joindre avec un point de jonction si une connexion est souhaitée.


La figure précédente montre un cas de connexions utilisant des symboles de jonction (fils reliés entre eux, DB25FEMALE pins 19, 20, 21, 22).

### Note 4 :

Si deux labels différents sont placés sur le même fil, ils sont reliés entre eux et deviennent équivalents. Et tous les éléments reliés à l'un ou l'autre de ces labels seront connectés entre eux.

## 5.5.3 Connexions (Bus)

Dans le schéma ci-dessous, de nombreuses pins sont connectées à des bus.



### 5.5.3.1 Membres d'un bus

Du point de vue schématique, un bus est une collection de signaux, commençant par un préfixe commun, et se terminant par un numéro. Par exemple, PCA0, PCA1, PCA2 et sont des membres du bus PCA.

Le bus complet est nommé PCA[N..m], où N et m sont le premier et le dernier numéro des fils de ce bus. Ainsi, si le bus PCA compte 20 membres, de 0 à 19, le bus complet sera noté PCA[0..19]. Une collection de signaux comme PCA0, PCA1, PCA2, WRITE, READ ne peut être contenue dans un bus.

### 5.5.3.2 Connexions entre membres de bus

Les pins connectées entre les membres d'un même bus doivent être reliées par des labels. Il est impossible de connecter une pin directement à un bus ; ce type de connexion sera ignoré par Eeschema.

Dans l'exemple ci-dessus, les connexions sont faites par des labels placés sur les fils connectés aux pins. Les entrées de bus (segments de fil à 45 degrés) sont purement décoratifs, et ne sont pas nécessaires pour établir des connexions logiques.

En pratique, en utilisant la commande de répétition (touche *Insert*), les connexions peuvent être très vite faites de la façon suivante, si les pins de composants sont alignées dans l'ordre croissant (un cas fréquent sur des composants tels que des mémoires, microprocesseurs, etc...) :

- Placez le premier label (par exemple PCA0).
- Utilisez la commande de répétition autant de fois que nécessaire pour placer les autres membres. Eeschema créera automatiquement les labels suivants (PCA1, PCA2 ...) alignés verticalement, théoriquement sur la position des autres pins.
- Dessinez le fil sous le premier label. Ensuite, utilisez la commande de répétition pour placer les autres fils sous les autres labels.
- Au besoin, placez les entrées de bus de la même façon (placez la première entrée, puis utilisez la commande de répétition).

---


#### Note

Dans le menu Préférences / Options de l'éditeur de schématique, vous pouvez définir les paramètres de répétition :

- Pas vertical.
  - Pas horizontal.
  - Incrémentation des labels (qui peuvent ainsi être incrémentés de 2, 3, ou décrémentés).
- 

### 5.5.3.3 Connexions globales entre les bus

Vous pouvez avoir besoin de mettre des connexions entre des bus, pour, par exemple, relier deux bus ayant des noms différents, ou dans le cas d'une hiérarchie, pour créer des liens entre les différentes feuilles. Dans ce cas, effectuez ces connexions de la manière suivante :



Les bus PCA [0..15], ADR [0..7] et BUS [5..10] sont reliés entre eux (remarquez la jonction placée ici pour que le fil de bus vertical rejoigne le milieu du segment du bus horizontal).

---

Plus précisément, les éléments correspondants sont reliés entre eux: PCA0, ADR0 sont connectés, (de même que PCA1 et ADR1, ..., PCA7 et ADR7).

De la même manière, PCA5, BUS5 et ADR5 sont connectés (tout comme PCA6, BUS6 et ADR6 et PCA7, BUS7 et ADR7).

PCA8 et BUS8 sont aussi connectés (tout comme PCA9 et BUS9, PCA10 et BUS10)

## 5.5.4 Connexion des sources d'alimentation

Lorsque les pins d'alimentation des composants sont visibles, elles doivent être connectées, comme pour tout autre signal.

Les composants tels que les portes logiques et les bascules peuvent avoir des pins d'alimentation invisibles. Des précautions doivent être prises avec ceux-ci parce que :

- Vous ne pouvez pas connecter de fils, en raison de leur invisibilité.
- Vous ne connaissez pas leurs noms.

Et de plus, ce serait une mauvaise idée de les rendre visibles et de les relier comme les autres pins, parce que le schéma deviendrait illisible et non conforme aux conventions habituelles.

### Note

Si vous voulez forcer l'affichage de ces pins d'alimentation invisibles, vous devez cocher l'option «Afficher les pins invisibles» dans la boîte de dialogue du menu Préférences / Options de l'éditeur de schématique, ou cliquer sur l'icône




de la barre d'outils de gauche.

Eeschema connecte automatiquement les pins d'alimentation invisibles de même nom, à la source d'alimentation portant ce nom. Il peut être nécessaire de relier des points d'alimentation de noms différents (par exemple, "GND" dans les composants TTL et "VSS" dans les composants MOS) ; utilisez les symboles d'alimentation pour cela.

Il est déconseillé d'utiliser des labels pour le raccordement aux alimentations. Ceux-ci ne disposent que d'une portée de connexion "locale", et ne relieraient pas les pins d'alimentation invisibles.

La figure ci-dessous montre un exemple de connexion de sources d'alimentation.






Dans cet exemple, la masse (GND) est connectée à la source d'alimentation VSS, et la source d'alimentation VCC est connectée à VDD.

Deux symboles PWR\_FLAG y sont visibles. Ils indiquent que les deux sources d'alimentation VCC et GND sont vraiment reliées à une source d'alimentation. Sans ces deux drapeaux, l'outil ERC diagnostiquerait : *Warning* Avertissement : port d'alimentation non connecté.

Tous ces symboles de composants font partie de la librairie «power».

### 5.5.5 Symboles de "Non-Connexion"

Ces symboles sont très utiles pour éviter d'avoir des avertissements indésirables dans l'ERC. La vérification des règles électriques s'assurant qu'aucune connexion n'a été oubliée.

Si des pins doivent vraiment rester en l'air, il est nécessaire de placer un drapeau, symbole de "Non Connexion" (outil : ) sur ces broches. Ces symboles n'ont aucune incidence sur la génération des netlistes.


## 5.6 Compléments Graphiques

### 5.6.1 Textes et Commentaires

Il peut être utile, pour la compréhension le schéma, de placer des éléments tels que des textes, des notes, ou des cadres. Les outils


Texte :  et Polygones :  ) sont destinés à cet usage, contrairement aux labels et aux fils, qui sont des éléments de connexion.

Ici, un exemple de cadre avec un texte de commentaire :



## 5.6.2 Cartouche



On peut modifier le cartouche et son contenu en cliquant sur l'outil .


Le nombre et le numéro de feuille sont automatiquement mis à jour.

## 5.7 Restauration du cache des composants

Par défaut, EESchema va chercher les symboles de composants des bibliothèques disponibles dans les chemins et emplacements configurés. Cela peut causer un problème lors du chargement d'un projet très ancien : si les symboles de la bibliothèque ont changé depuis qu'ils ont été utilisés dans le projet, ils seraient remplacés automatiquement avec leurs nouvelles versions. Les nouvelles versions peuvent ne pas s'insérer correctement, ou être orientées différemment, ce qui conduit à un schéma cassé.

Cependant, quand un projet est enregistré, une bibliothèque de sauvegarde (ou cache) est enregistrée avec lui. Cela permet au projet d'être distribué sans les bibliothèques complètes. Si vous chargez un projet où les symboles sont présents à la fois dans ce fichier cache et dans

les bibliothèques du système, Eeschema va scanner les bibliothèques pour trouver d'éventuels conflits. Les conflits trouvés seront affichés dans la fenêtre suivante :



Vous pouvez voir dans cet exemple que le projet utilisait initialement une diode avec la cathode vers le haut, mais la bibliothèque en contient maintenant une avec la cathode vers le bas. Ce changement pourrait ruiner le projet ! Un appui sur OK, provoquera la sauvegarde de l'ancien symbole dans une bibliothèque spéciale «rescue», et tous les composants utilisant ce symbole seront renommés pour éviter les conflits de noms.

Si vous appuyez sur Annuler, aucune sauvegarde ne sera effectuée, et donc Eeschema va, par défaut, charger tous les nouveaux composants. Tant qu'aucun changement n'a été effectué, vous pouvez toujours revenir en arrière et relancer la restauration du cache : choisissez "Sauver anciens composants" du menu Outils pour faire apparaître la fenêtre à nouveau.

Si vous préférez ne plus voir cette boîte de dialogue, vous pouvez appuyer sur "Ne plus afficher". La valeur par défaut est de ne rien faire et de permettre aux nouveaux composants d'être chargés. Cette option peut être modifiée dans les Préférences / Bibliothèques de composants.

## Chapitre 6

# Schématiques hiérarchiques


### 6.1 Introduction

Une représentation hiérarchique est généralement une bonne solution pour des projets dépassant quelques feuilles. Si vous voulez gérer ce type de projet, il vous faudra :

- Utiliser de grande feuilles, ce qui pourrait conduire à des problèmes d'impression ou de manipulation.
- Utiliser plusieurs feuilles, ce qui vous amène à une structure hiérarchique.

La schématique complète consiste alors en une feuille principale, appelée feuille racine, et des sous-feuilles constituant la hiérarchie. En outre, une habile subdivision du schéma en plusieurs feuilles augmentera souvent sa lisibilité.

À partir de la feuille racine, vous pouvez accéder à toutes les sous-feuilles. La gestion d'une schématique hiérarchique est très facile

avec Eeschema, grâce à son "Navigateur de Hiérarchie" accessible par l'icône  de la barre d'outils supérieure.

Deux sortes de hiérarchies peuvent cohabiter : la première est celle qui vient d'être évoquée, et qui est d'usage courant. La seconde consiste en la création de composants en librairie qui ressemblent à des composants ordinaires, mais qui correspondent en fait à un schéma décrivant leur structure interne.

Le second type est utilisé pour concevoir des circuits intégrés, car dans ce cas vous devez utiliser des bibliothèques de fonctions dans le schéma que vous êtes en train de dessiner.

Eeschema ne gère pas pour l'instant ce deuxième type.

Une hiérarchie peut être :

- simple : une feuille donnée n'est utilisée qu'une seule fois.
- complexe : une feuille donnée sera utilisée plusieurs fois (instances multiples).
- à plat : c'est un hiérarchie simple, mais les liaisons entre feuilles ne sont pas dessinées.


Eeschema est capable de gérer ces différentes hiérarchies.


La création d'une schématique hiérarchique est facile, la hiérarchie étant manipulée à partir de la feuille racine, comme si vous n'aviez qu'un seul schéma.

Les deux étapes importantes à comprendre sont :


- Comment créer une sous-feuille.
  - Comment établir des connexions électriques entre les sous-feuilles.
-

## 6.2 Navigation dans la hiérarchie

La navigation parmi les sous-feuilles est très facile, grâce à l'outil de navigation accessible par le bouton  de la barre d'outils supérieure.





On peut atteindre chaque feuille en double-cliquant sur son nom. Vous pouvez aussi entrer rapidement dans une feuille, depuis sa feuille parente, en faisant un clic droit dessus, puis *Entrer dans feuille*.


Vous pouvez accéder rapidement à la feuille racine, ou à une des sous-feuilles grâce à l'outil  de la barre latérale droite. Après que cet outil ait été sélectionné :

- Cliquez sur un nom de feuille pour la sélectionner.
- Cliquez ailleurs sur la feuille pour afficher la feuille racine, ou pour remonter dans la hiérarchie.

## 6.3 Labels locaux, hiérarchiques et globaux

### 6.3.1 Propriétés

Les labels locaux, outil , relie des signaux uniquement à l'intérieur de la même feuille. Les labels hiérarchiques, outil , relie des signaux uniquement à l'intérieur d'une feuille ou à une pin hiérarchique de sa feuille parente.

Les labels globaux, outil , relie des signaux à travers toute la hiérarchie. Les pins d'alimentation (de type *power in* et *power out*) invisibles sont similaires aux labels globaux car elles sont reliées à travers toute la hiérarchie.

---

**Note**

À l'intérieur d'une hiérarchie, on peut utiliser à la fois des labels globaux ou hiérarchiques.

---

## 6.4 Étapes de la création hiérarchique

Vous devez :

- Placer dans la feuille racine un symbole appelé "Feuille hiérarchique".
- Accéder à cette nouvelle feuille schématique (sous-feuille) par le navigateur, et la dessiner, comme n'importe quel schéma.
- Établir les connexions électriques entre les deux feuilles de schéma en plaçant des Labels Globaux (HLabels) dans la nouvelle sous-feuille et des labels portant le même nom dans la feuille racine, appelées *Labels de Feuille* (SheetLabels). Ces SheetLabels seront connectées au symbole de feuille, de la feuille racine aux autres éléments du schéma comme des pins ordinaires de composants.

## 6.5 Symbole de feuille hiérarchique

Tracez un rectangle symbolisant la sous-feuille, en plaçant deux points sur une diagonale.


La taille de ce rectangle vous permettra d'ajouter plus tard des labels particuliers, des pins de hiérarchie, correspondant aux labels globaux (Hlabels) de la sous-feuille.



Ces labels sont vues comme des pins ordinaires de composants. Utilisez l'outil

Cliquez pour placer le coin supérieur gauche du rectangle. Cliquez à nouveau pour positionner le coin inférieur droit, afin d'avoir un rectangle suffisamment grand.

On vous demandera alors de donner un nom de fichier et un nom de feuille pour cette sous-feuille, pour vous permettre de l'atteindre par le navigateur de hiérarchie.



Schematic Sheet Properties			
File name:	<input type="text" value="file5610032B.sch"/>	Size: <input type="text" value="1.524"/>	millimeters
Sheet name:	<input type="text" value="Sheet5610032B"/>	Size: <input type="text" value="1.524"/>	millimeters
Unique timestamp:	<input type="text" value="5610032C"/>		
		<input type="button" value="Cancel"/>	<input type="button" value="OK"/>

Vous devez au moins spécifier un nom de fichier. En l'absence de nom de feuille, c'est le nom de fichier qui sera utilisé comme nom de feuille (c'est la méthode habituelle).

---

## 6.6 Connexions - Pins hiérarchiques

Vous allez maintenant créer des points de connexion (pins hiérarchiques) pour le symbole de feuille qui vient d'être créé.


Ces pins hiérarchiques sont similaires à des pins ordinaires de composants, avec toutefois la possibilité de raccorder un bus entier sur un seul point de connexion.

Il y a deux méthodes possibles :

- Placer les différents pins avant le dessin de la sous-feuille (placement manuel).
- Placer les différents pins après le dessin de la sous-feuille et des labels globaux (placement semi-automatique).


Cette deuxième méthode largement préférable.

### Placement manuel

— Choisissez l'outil .

— Cliquez sur le symbole de feuille hiérarchique où vous voulez placer cette pin.

Ci-dessous, un exemple de création de pin hiérarchique appelée "CONNECTION".



Vous pouvez dès maintenant définir ses attributs graphiques, sa dimension, ou ultérieurement, en l'éditant (clic droit et choisir Éditer dans le menu contextuel).

Différentes formes de pins s'offrent à vous :

- Entrée
- Sortie
- Bidirectionnel
- Trois-états
- Passive

Ces formes de symboles de pins ne sont que des améliorations graphiques et elles n'ont pas d'autre rôle.

### Placement automatique :


— Sélectionnez l'outil .

- Cliquez sur le symbole de feuille hiérarchique dans lequel vous voulez importer des pins hiérarchiques correspondant aux labels hiérarchiques placés dans la feuille correspondante. Une pin hiérarchique apparaît si un label hiérarchique existe et qu'il ne correspond pas à une pin déjà placée.
- Cliquez où vous souhaitez placer la pin.


Les pins nécessaires peuvent ainsi être placées rapidement et sans erreur. Leur aspect correspond à celui de leur label hiérarchique.

## 6.7 Connexions - Labels hiérarchiques

À chaque pin de la feuille symbolique venant d'être créée doit correspondre un label appelé label hiérarchique dans la sous-feuille. Les labels hiérarchiques sont similaires aux labels ordinaires, mais ils permettent des connexions entre les sous-feuilles et la feuille de racine. La représentation graphique de ces deux éléments complémentaires (pin et label hiérarchiques) est identique. La création

de labels hiérarchiques se fait à l'aide de l'outil : .


Ci-dessous un exemple de feuille racine :



Remarquez la pin hiérarchique VCC-PIC, reliée au connecteur JP1.

Voici les connexions correspondantes dans la sous-feuille :





Nous retrouvons les deux labels hiérarchiques correspondants, qui établissent la connexion entre les deux feuilles hiérarchiques.

---

#### Note

Vous pouvez utiliser des pins et des labels hiérarchiques pour relier deux bus, en utilisant la syntaxe décrite précédemment (Bus [N..m]).

---

### 6.7.1 Labels, labels hiérarchiques, labels globaux et pins d'alimentation invisibles

Quelques remarques sur les différentes façons d'établir des connexions autrement qu'avec des fils.

#### 6.7.1.1 Labels simples

Les labels simples n'ont qu'une portée locale de connexion, limitée à la feuille de schéma dans laquelle ils sont placés. Ceci est du au fait que :

- Chaque feuille a un numéro de feuille.
- Ce numéro de feuille est associé à l'étiquette.

Ainsi, quand vous placez un label "TOTO" dans la feuille n°3, le vrai nom de ce label est "TOTO\_3". Si vous avez aussi un label "TOTO" dans la feuille n°1 (feuille racine), c'est en fait un label "TOTO\_1" différent de "TOTO\_3". Ceci est toujours vrai, même si vous n'avez qu'une seule feuille.

#### 6.7.1.2 Labels hiérarchiques

Ce que nous avons dit pour les labels simple est vrai aussi pour les labels hiérarchiques.

Ainsi, dans la même feuille, un label hiérarchique "TOTO" est considéré comme connecté à un autre label "TOTO", mais n'est pas connecté à un label "TOTO" dans une autre feuille.

Toutefois, un label hiérarchique sera connecté au symbole de pin hiérarchique correspondant dans la feuille racine.

---

### 6.7.1.3 Pins d'alimentations invisibles

Nous avons vu que les pins d'alimentation invisibles sont connectées ensemble si elles portent le même nom. Ainsi toutes les pins déclarées "pins d'alimentation invisibles" et nommées VCC sont reliées et forment l'équipotentiel VCC, quelle que soit la feuille dans laquelle elles sont placées.

En revanche, si vous placez un label VCC dans une sous-feuille, il ne sera pas relié aux pins VCC, parce que ce label est en fait VCC\_n, où n est le numéro de la feuille.

Si vous voulez que ce label VCC soit réellement connecté à l'équipotentiel VCC, il devra avoir été explicitement connecté à une pin invisible grâce à un port d'alimentation VCC.


### 6.7.2 Labels globaux

Les labels globaux qui portent le même nom sont connectés à travers toute la hiérarchie.

(les labels d'alimentation comme vcc ... sont des labels globaux)

## 6.8 Hiérarchie complexe

Voici un exemple. La même schématique est utilisée deux fois (deux instances). Les deux feuilles partagent le même schéma parce que le nom de fichier est le même pour les deux feuilles («other\_sheet.sch»). Mais leurs noms de feuilles doivent être différents.




## 6.9 Hiérarchie à plat

Vous pouvez créer un projet utilisant plusieurs feuilles, sans créer aucune connexion entre ces feuilles (hiérarchie à plat) si les règles suivantes sont respectées :


- Vous devez créer une feuille racine, contenant les autres feuilles, qui sera le lien entre les feuilles.
- Aucune connexion explicite n'est nécessaire.
- Les connexions entre feuilles utiliseront des labels globaux au lieu de labels hiérarchiques.

Voici un exemple de feuille racine :




Voici les deux feuilles, connectées par des labels globaux.


Voici la feuille pic\_programmer.sch.



Voici la feuille pic\_sockets.sch.



Regardez les labels globaux.




## Chapitre 7

# Annotation automatique des composants

### 7.1 Introduction

L'outil d'annotation automatique permet d'affecter automatiquement une référence aux composants du schéma. Pour les boîtiers multi-unités, il affecte un suffixe de multi-unité pour réduire le nombre de ces boîtiers. L'outil d'annotation automatique est accessible

par l'icône , qui se trouve sur la fenêtre principale.



Plusieurs choix s'offrent à vous :

- Réaffecter toutes les références, même celles existantes (Supprimer l'annotation existante).
- Réaffecter toutes les références, sauf pour les boîtiers multi-unités déjà annotés (Reset, mais ne pas échanger les unités déjà numérotées des boîtiers multi-unités).

- Annoter seulement les nouveaux composants (ceux dont la référence finit par ? comme IC? (Garder l'annotation existante).
- Annoter toute la hiérarchie (Utiliser la schématique entière).
- Annoter seulement le schéma en cours (Utiliser la feuille active uniquement).

L'option «Reset, mais ne pas échanger les unités déjà numérotées des boîtiers multi-unités» conserve toutes les associations existantes entre les boîtiers multi-unités. En pratique, si vous avez U2A et U2B, ils pourront être réannotés respectivement U1A et U1B, mais ne seront jamais réannotés U1A et U2A, ni U2B et U2A. Utile si on veut s'assurer que les regroupements de pins soient conservés, dans le cas où vous avez déjà décidé à quel endroit sera le mieux placée telle unité.

Le choix de l'ordre de l'annotation fixe la méthode utilisée pour affecter les numéros de référence sur chaque feuille de la hiérarchie.

Sauf exception, l'annotation automatique s'applique au projet entier (toutes les feuilles) et aux nouveaux composants, si on ne veut pas modifier les annotations précédentes.


Le choix de l'annotation fixe la méthode utilisée pour calculer le numéro de la référence :

- Utiliser le premier nombre libre de la schématique : les composants seront annotés à partir de 1 (pour chaque préfixe de référence). S'il existe une précédente annotation, les nombres non encore utilisés seront pris.
- Démarrer à numéro de feuille \*100 et utiliser le premier nombre libre : l'annotation commence par 101 sur la feuille numéro 1, par 201 sur la feuille numéro 2, etc... S'il y a plus de 99 éléments avec le même préfixe de référence (U, R) sur la feuille 1, l'outil d'annotation utilisera le numéro 200 et suivants, et l'annotation de la feuille 2 commencera au prochain numéro libre.
- Démarrer à numéro de feuille \*1000 et utiliser le premier nombre libre : l'annotation commence par 1001 sur la feuille numéro 1, par 2001 sur la feuille numéro 2, etc...

## 7.2 Quelques exemples


### 7.2.1 Ordre d'annotation

Cet exemple montre 5 composants, non encore annotés.




Après l'exécution de l'annotation automatique, on obtient le résultat suivant.

Composants triés par position X.



Composants triés par position Y.




Vous pouvez voir que quatre portes 74LS00 ont été réparties dans le boîtier U1, et que la cinquième porte 74LS00 a été assignée au suivant, U2.


## 7.2.2 Choix de l'annotation

Voici une annotation de la feuille 2 avec l'option *Utiliser le premier nombre libre de la schématique*.







L'option Démarrer à numéro de feuille \*100 et utiliser le premier nombre libre donne le résultat suivant.



L'option Démarrer à numéro de feuille \*1000 et utiliser le premier nombre libre donne le résultat suivant.




## Chapitre 8

# Vérification des règles électriques (ERC)


### 8.1 Introduction

L'outil de vérification des règles électriques, ou ERC (Electrical Rules Check), vérifie automatiquement votre schéma. Il détecte les erreurs dans la feuille, comme les pins ou les symboles hiérarchiques non connectés, les sorties en court-circuit, etc... Bien entendu une vérification automatique n'est pas infaillible, et le logiciel qui la réalise n'est pas encore terminé à 100%. Malgré tout, cette vérification est très utile, car elle détecte beaucoup d'omissions et de petites erreurs.

Dans un processus normal, toutes les erreurs détectées devront être vérifiées et corrigées avant de continuer. La qualité de l'ERC est directement liée au soin pris dans la déclaration des propriétés des pins électriques, lors de la création des composants de la librairie. L'ERC produit en sortie des "erreurs" ou des "avertissements".



## 8.2 Utilisation de l'ERC

L'ERC est lancé par l'icône .

Des avertissements, sous forme de petites flèches de marquage, seront placés sur les éléments schématiques générant une erreur ERC (pins ou labels).


---

### Note

- Dans cette boîte de dialogue, en cliquant sur un message d'erreur, vous allez au marqueur d'erreur correspondant dans le schéma.
  - Dans le schéma, faites un clic droit sur un marqueur pour accéder au message de diagnostic correspondant.
- 

Vous pouvez également supprimer des marqueurs d'erreur dans la boîte de dialogue.

## 8.3 Exemple d'ERC




Ici, vous pouvez voir quatre erreurs :

- Deux sorties logiques ont été reliées ensemble (flèche rouge).
- Deux entrées ne sont pas connectées (flèches vertes du bas).
- Une erreur sur une source d'alimentation invisible, dont il manque le symbole d'alimentation (flèche verte du haut).


## 8.4 Affichage du diagnostic

Un clic droit sur un marqueur vous affiche le menu contextuel permettant d'accéder à la fenêtre d'informations de diagnostic de l'ERC.

---



et en cliquant sur un marqueur, vous obtenez une description de l'erreur.




## 8.5 Pins d'alimentation et symboles d'alimentation (Power Flag)

Il est fréquent d'avoir une erreur ou un avertissement sur les pins d'alimentation, même si tout semble normal. Voir l'exemple ci-dessus. Cela arrive parce que, dans la plupart des dessins, l'alimentation est fournie par des connecteurs qui ne sont pas identifiés comme des sources d'énergie (au contraire d'une sortie de régulateur qui, elle, est déclarée en tant que sortie d'alimentation).

Ainsi l'ERC ne détectera pas une pin de sortie d'alimentation pour ce fil et le déclarera non-connecté à une source d'alimentation.

Pour éviter ceci, il faut placer un symbole d'alimentation, "PWR\_FLAG", sur ce connecteur d'alim. Comme dans l'exemple suivant :




Et ainsi le marqueur disparaît.

La plupart du temps, un PWR\_FLAG devra aussi être relié à la masse, car si la sortie des régulateurs de tensions est déclarée comme source d'alimentation, les pins de masse ne le sont pas (leur attribut normal est entrée d'alimentation). Et donc, les masses ne seront pas considérées comme connectées à une source d'alimentation en l'absence d'un PWR\_FLAG.

## 8.6 Configuration

Le panneau des *Options* vous permet de configurer les règles de connexion définissant les conditions électriques de la vérification des erreurs et des avertissements.



Les règles sont modifiées en cliquant plusieurs fois sur le bouton carré dans le tableau pour faire défiler les différents choix : normal [vert], avertissement [W jaune], erreur [E rouge].

## 8.7 Fichier de rapport d'ERC

Un rapport d'ERC peut être produit et sauvegardé en cochant la case "Créer fichier rapport ERC". L'extension pour ces fichiers est .erc. Voici un exemple de rapport d'ERC :

```
ERC control (4/1/1997-14:16:4)
```

```
***** Sheet 1 (INTERFACE UNIVERSAL)
```

```
ERC: Warning Pin input Unconnected @ 8.450, 2.350
```

```
ERC: Warning passive Pin Unconnected @ 8.450, 1.950
```

```
ERC: Warning: BiDir Pin connected to power Pin (Net 6) @ 10.100, 3.300
```

```
ERC: Warning: Power Pin connected to BiDir Pin (Net 6) @ 4.950, 1.400
```

```
>> Errors ERC: 4
```

## Chapitre 9

# Création d'une Netliste

### 9.1 Généralités

Une Netliste est un fichier qui décrit les connexions électriques entre les composants. Dans un fichier Netlist vous trouverez :

- La liste des composants.
- La liste des connexions entre composants, appelées aussi équipotentielles.

Différents formats de netlistes existent. Parfois, la liste des composants et des équipotentielles sont deux fichiers séparés. Cette netliste est fondamentale dans l'utilisation des logiciels de saisie de schémas, car cette liste est le lien avec les autres logiciels de CAO électronique, comme :


- Les logiciels de dessin de circuit imprimés.
- Les simulateurs de schémas et de circuits imprimés.
- les compilateurs de CPLD (et autres circuits intégrés programmables).

Eeschema gère plusieurs formats de netlistes.

- Le format PCBNEW (circuits imprimés).
- Le format ORCAD PCB2 (circuits imprimés).
- Le format CADSTAR (circuits imprimés).
- Le format SPICE, utilisé par différents simulateurs.

### 9.2 Formats de Netliste




Cliquez sur l'outil  pour ouvrir la boîte de dialogue de création de Netliste.


Onglet Pcbnew :

---





Onglet Spice :



Au moyen des différents onglets, vous pouvez choisir le format désiré. Dans le format Pspice, vous pouvez générer des netlistes avec soit des noms d'équipotentiels (c'est plus lisible), soit des numéros de net (les anciennes versions de Spice n'acceptent que les chiffres). En cliquant sur le bouton "Générer", vous serez invité à donner un nom de fichier à votre netliste.

---

**Note**


Dans les gros projets, la génération de la netliste peut prendre quelques minutes.

---

## 9.3 Exemples de netlistes

Vous pouvez voir ci-dessous un schéma

---



Exemple d'une netliste pour PcbNew :

```

# Eeschema Netlist Version 1.0 generee le 21/1/1997-16:51:15
(
(32E35B76 $noname C2 1NF {Lib=C}
(1 0)
(2 VOUT_1)
)
(32CFC454 $noname V2 AC_0.1 {Lib=VSOURCE}
(1 N-000003)
(2 0)
)
(32CFC413 $noname C1 1UF {Lib=C}
(1 INPUT_1)
(2 N-000003)
)
(32CFC337 $noname V1 DC_12V {Lib=VSOURCE}
(1 +12V)
(2 0)
)
(32CFC293 $noname R2 10K {Lib=R}
(1 INPUT_1)
(2 0)
)
(32CFC288 $noname R6 22K {Lib=R}
(1 +12V)
(2 INPUT_1)
)
(32CFC27F $noname R5 22K {Lib=R}

```

```

(1 +12V)
(2 N-000008)
)
(32CFC277 $noname R1 10K {Lib=R}
(1 N-000008)
(2 0)
)
(32CFC25A $noname R7 470 {Lib=R}
(1 EMET_1)
(2 0)
)
(32CFC254 $noname R4 1K {Lib=R}
(1 +12V)
(2 VOUT_1)
)
(32CFC24C $noname R3 1K {Lib=R}
(1 +12V)
(2 N-000006)
)
(32CFC230 $noname Q2 Q2N2222 {Lib=NPN}
(1 VOUT_1)
(2 N-000008)
(3 EMET_1)
)
(32CFC227 $noname Q1 Q2N2222 {Lib=NPN}
(1 N-000006)
(2 INPUT_1)
(3 EMET_1)
)
)
# End

```

#### La même netliste, en format PSPICE :

```

* Eeschema Netlist Version 1.1 (Spice format) creation date: 18/6/2008-08:38:03

.model Q2N2222 npn (bf=200)
.AC 10 1Meg \*1.2
.DC V1 10 12 0.5

R12 /VOUT N-000003 22K
R11 +12V N-000003 100
L1 N-000003 /VOUT 100mH
R10 N-000005 N-000004 220
C3 N-000005 0 10uF
C2 N-000009 0 1nF
R8 N-000004 0 2.2K

```

```
Q3  /VOUT N-000009 N-000004 N-000004 Q2N2222
V2  N-000008 0 AC 0.1
C1  /VIN N-000008 1UF
V1  +12V 0 DC 12V
R2  /VIN 0 10K
R6  +12V /VIN 22K
R5  +12V N-000012 22K
R1  N-000012 0 10K
R7  N-000007 0 470
R4  +12V N-000009 1K
R3  +12V N-000010 1K
Q2  N-000009 N-000012 N-000007 N-000007 Q2N2222
Q1  N-000010 /VIN N-000007 N-000007 Q2N2222

.print ac v(vout)
.plot ac v(nodes) (-1,5)

.end
```

## 9.4 Notes sur les netlistes

### 9.4.1 Précautions pour les noms de netlistes

Beaucoup de logiciels qui utilisent des netlistes n'acceptent pas les espaces dans les noms de composants, de pins, d'équipotentiels ou autres. Évitez donc systématiquement les espaces dans les labels, les noms, les champs de composants et leurs pins.

De la même manière, les caractères spéciaux autres que les lettres et les chiffres peuvent poser problème. Notez que cette limitation n'est pas propre à Eeschema, mais aux formats de netlistes qui pourraient s'avérer intraduisibles pour les logiciels qui les utilisent.


### 9.4.2 Netlistes PSPICE

Pour le simulateur PSPICE, vous devez inclure certaines commandes dans la netliste elle-même (.PROBE, .AC, etc..).

Chaque ligne de texte incluse dans le schéma et débutant par les mots-clefs **-pspice** ou **-gncap** sera insérée (sans le mot-clef) au début de la netliste.

Chaque ligne de texte incluse dans le schéma et débutant par les mots-clefs **+pspice** ou **+gncap** sera insérée (sans le mot-clef) à la fin de la netliste.

Voici un exemple utilisant plusieurs lignes de texte et un autre utilisant un texte multi-lignes :



#### Ps spice directives using many one line texts

```
-PSPICE .model Q2N2222 npn (bf=200)
-gnucap .AC dec 10 1Meg *1.2
-PSPICE .DC V1 10 12 0.5
+PSPICE .print ac v(vout)
+gnucap .plot ac v(nodes) (-1,5)
```

#### Ps spice directives using one multiline text:

```
+PSPICE .model NPN NPN
.model PNP PNP
.lib C:\Program Files\LTC\LTspiceIV\lib\cmp\standard.bjt
.backanno
```

Par exemple, si vous tapez le texte suivant (n'utilisez pas un label !) :

```
-PSPICE .PROBE
```

une ligne .PROBE sera insérée en début de netliste.

Dans l'exemple précédent, avec cette méthode, trois lignes étaient insérées au début de la netliste et deux à la fin.

Si vous utilisez un texte multi-lignes, les mots-clefs **+pspice** ou **+gnucap** ne sont nécessaires qu'une seule fois :

```
+PSPICE .model NPN NPN
.model PNP PNP
.lib C:\Program Files\LTC\LTspiceIV\lib\cmp\standard.bjt
.backanno
```

créer les quatre lignes :

```
.model NPN NPN
.model PNP PNP
.lib C:\Program Files\LTC\LTspiceIV\lib\cmp\standard.bjt
.backanno
```

Notez aussi que l'équipotentielle GND doit être nommée 0 (zéro) pour Pspice.


## 9.5 Autres formats

Pour d'autres formats de netlistes, vous pouvez ajouter des convertisseurs de netlistes sous forme de plugins. Ces convertisseurs seront lancés automatiquement par Eeschema. Le chapitre 14 donne des explications et quelques exemples de convertisseurs.


Un convertisseur est un fichier texte (format XSL), mais on peut utiliser d'autres langages, comme Python. Lorsque vous utilisez le format XSL, un outil (xsltproc.exe ou xsltproc) lit le fichier intermédiaire créé par Eeschema et le fichier de conversion pour créer le fichier de sortie. Dans ce cas, le fichier de conversion (une feuille de style) est très petit et très facile à écrire.

### 9.5.1 Ajout dans la boîte de dialogue

Vous pouvez ajouter un nouveau plugin par le bouton "Ajouter Plugin".



Voici la fenêtre de configuration pour un plugin PadsPcb :



La configuration demande :

- Un titre pour l'onglet (comme le nom du format de Netliste).
- La ligne de commande du plugin à lancer.

Quand la liste est créée :

1. Eeschema crée un fichier temporaire intermédiaire .tmp, par exemple test.tmp.
2. Eeschema lance le plugin, qui lit ce test.tmp et crée la netliste test.net.

## 9.5.2 Format de la ligne de commande

Voici un exemple de ligne de commande utilisant xsltproc.exe comme outil de conversion de fichiers .xsl et un fichier netlist\_form\_pads-pcb.xsl qui sert de feuille de style :

```
f:/kicad/bin/xsltproc.exe -o %O.net f:/kicad/bin/plugins/netlist_form_pads-pcb.xsl %I
```

avec :

f:/kicad/bin/xsltproc.exe	Outil de lecture et de conversion de fichier .xsl
-o %O.net	Fichier de sortie, défini par : %O
f:/kicad/bin/plugins/netlist_form_pads-pcb.xsl	Feuille de style .xsl à utiliser pour la conversion.
%I	%I sera remplacé par le fichier intermédiaire .tmp créé par Eeschema

Pour un schéma nommé test.sch, la ligne de commande réelle qui en résulterait :

```
f:/kicad/bin/xsltproc.exe -o test.net f:/kicad/bin/plugins/netlist_form_pads-pcb.xsl test.tmp.
```

## 9.5.3 Convertisseur et feuille de style

C'est un logiciel très simple, parce que son rôle est seulement de convertir un fichier texte d'entrée (le fichier intermédiaire) en un autre fichier texte. À partir du fichier intermédiaire, vous pouvez, en outre, créer une liste des composants (BOM).

Lors de l'utilisation de xsltproc comme convertisseur, seul le contenu décrit dans la feuille de style sera généré.

## 9.5.4 Format du fichier intermédiaire de Netliste


Voir le chapitre 14 pour plus d'explications au sujet de xsltproc, du fichier intermédiaire, et des exemples de feuilles de style pour le convertisseur.

## Chapitre 10

# Tracer / Imprimer

### 10.1 Introduction

Les commandes *Imprimer* et *Tracer* sont accessibles par le menu *Fichiers*.



Les formats de sortie peuvent être : Postscript, PDF, SVG, DXF ou HPGL. Vous pouvez aussi imprimer directement sur votre imprimante.

### 10.2 Commandes de tracé communes

#### Tracer Page Courante

génère un fichier pour la feuille courante seulement.


#### Tracer Toutes les Pages

vous permet de tracer toute la hiérarchie (un fichier est généré pour chaque feuille).




## 10.3 Tracer en Postscript

Cette commande vous permet de générer des fichiers au format PostScript.




Le nom du fichier généré est le nom de la feuille avec l'extension .ps. Vous pouvez désactiver l'option "Tracer cartouche et encadrement". Ceci est utile quand vous voulez créer un fichier PostScript pour l'encapsulation (format .eps), utilisé pour insérer une figure dans un logiciel de traitement de texte. La fenêtre de message affiche le chemin et le nom des fichiers créés.

## 10.4 Tracer en PDF




Vous permet de générer un tracé au format PDF. Le nom du fichier généré est le nom de la feuille avec l'extension .pdf.

## 10.5 Tracer en SVG



Vous permet de générer un tracé au format vectoriel SVG. Le nom du fichier généré est le nom de la feuille avec l'extension .svg.

## 10.6 Tracer en DXF




Vous permet de générer un tracé au format DXF. Le nom du fichier généré est le nom de la feuille avec l'extension .dxf.

## 10.7 Tracer en HPGL

Vous permet de générer un tracé au format HPGL. Pour ce format, vous pouvez définir :

- La taille de page.
- L'origine.
- La taille du pinceau (en mm).

La fenêtre de configuration du tracé ressemble à ceci :



Le nom du fichier généré sera le nom de la feuille avec l'extension .plt.

### 10.7.1 Sélection de la taille de la feuille schématique

La case *Taille Schématique* est normalement cochée. Dans ce cas, la taille de la feuille définie dans les options de la page sera utilisée, et l'échelle choisie sera de 1. Si une autre taille de feuille est sélectionnée (de A4 à A0, de A à E, etc..), l'échelle sera automatiquement ajustée pour remplir la page.

### 10.7.2 Ajustement des décalages

Pour toutes les dimensions standards, vous pouvez ajuster les décalages pour centrer le dessin aussi précisément que possible. Certains traceurs ayant un point d'origine au centre, et d'autres au coin inférieur droit, il est nécessaire de pouvoir introduire un décalage pour tracer correctement.

Généralement :

- Pour des traceurs ayant leur point d'origine au centre de la feuille, le décalage doit être négatif et fixé à la moitié de la dimension de la feuille.


— Pour des traceurs ayant leur point d'origine dans le coin inférieur gauche de la feuille, le décalage doit être réglé à 0.


Pour fixer un décalage :

- Sélectionnez la taille de la feuille.
- Fixez les décalages X et Y.
- Cliquez sur accepter les décalages.

## 10.8 Imprimer sur papier



Cette commande, accessible par l'icône , vous permet de visualiser et de générer les fichiers pour une imprimante standard.



L'option "Imprimer cartouche" active ou désactive l'impression du cartouche.

L'option "Imprimer en noir et blanc seulement" force l'impression en monochrome. Cette option est généralement nécessaire si vous avez une imprimante laser noir et blanc, parce que les couleurs, imprimées en demi-tons, ne sont souvent pas très lisibles.

# Chapitre 11

## L'Éditeur de Composants

### 11.1 Informations générales à propos des librairies

Un symbole de composant est un élément qui contient une représentation graphique, des connexions électriques, et des champs définissant le composant lui-même. Les composants utilisés dans un schéma sont stockés dans des bibliothèques (ou librairies) de composants. Eeschema contient un éditeur qui vous permet de créer des librairies, d'ajouter, supprimer ou transférer des composants entre les librairies, d'exporter des composants vers des fichiers ou d'importer des composants depuis des fichiers. Bref, cet éditeur vous fournit un moyen simple de gérer vos fichiers de librairies de composants.

### 11.2 Vue d'ensemble des librairies de composants

Une librairie de composants contient un ou plusieurs composants. En général, les composants y sont regroupés par fonction, type, ou fabricant.

Un composant contient :

- Des éléments graphiques (lignes, cercles, arcs, textes, etc...), qui fournissent la définition du symbole.
- Des broches (pins), qui ont à la fois des propriétés graphiques (ligne, horloge, inversée, active à l'état bas, etc..), et des propriétés électriques (entrée, sortie, bidirectionnelle, etc..), qui sont utilisées par l'outil de vérification des règles électriques (ERC).
- Des champs : référence, valeur, empreintes correspondantes pour le dessin du circuit imprimé, etc...
- Des alias, utilisés pour associer un composant générique à ses variantes, comme 74LS00, 74HC00, 7437 pour le 7400. Ces alias partagent tous le même symbole en librairie.


Le dessin d'un composant nécessite :

- De définir s'il est composé d'une ou de plusieurs unités.
  - De définir si le composant a une autre représentation graphique, aussi appelée représentation De Morgan.
  - De dessiner sa représentation symbolique, au moyen de lignes, rectangles, cercles, polygones, et de texte.
  - D'ajouter des pins, en définissant leurs éléments graphiques, leurs noms, leurs numéros et leurs propriétés électriques (entrées, sorties, trois-états, alimentations, etc..).
-

- D'ajouter des alias, au cas où d'autres composants utiliseraient le même symbole, ou le même brochage. Ou d'en enlever, si le composant a été créé à partir d'un autre composant.
- D'ajouter des champs supplémentaires, comme le nom de l'empreinte utilisée par le logiciel de dessin du circuit imprimé, et de définir leur visibilité.
- De documenter le composant, en ajoutant une description, des liens éventuels vers des datasheets, etc...
- De le sauvegarder dans la librairie désirée.

## 11.3 Interface de l'éditeur de librairies



Ci-dessous, la fenêtre principale de l'éditeur de composants. Elle comporte 3 barres d'outils, pour accéder aux fonctions principales, et la zone d'affichage et d'édition du composant. Les quelques commandes qui ne sont pas disponibles dans les barres d'outils sont accessibles par les menus.



























### 11.3.1 Barre d'outils principale

Ci-dessous, la barre d'outils principale, située en haut de la fenêtre. Elle contient les outils de gestion des librairies, les boutons *Défaire* *Refaire*, les commandes de Zoom, et les outils d'édition des propriétés du composant.










	Sauver la librairie courante sur disque. L'icône sera inactive (grisée) si aucune librairie n'a été sélectionnée, ou si aucune modification de la librairie courante n'a été effectuée.
	Sélection de la librairie de travail.

	Supprimer un composant en librairie de travail, ou d'une des bibliothèques définies dans le projet, si aucune librairie n'a été sélectionnée.
	Ouvre le Visualisateur de bibliothèques et de composants, pour choisir le composant à éditer
	Créer un nouveau composant.
	Charger un composant à éditer à partir de la librairie courante.
	Créer un nouveau composant à partir du composant courant.
	Mettre à jour le composant en librairie de travail. Opération effectuée en mémoire, le fichier de librairie n'est pas modifié.
	Importer un composant, depuis un fichier.
	Exporter le composant courant vers un fichier.
	Sauver le composant courant dans une nouvelle librairie. Note : la nouvelle librairie n'est pas ajoutée automatiquement au projet.
	Défaire, Annuler la dernière modification.
	Refaire, Rétablir la dernière modification annulée.
	Éditer les propriétés du composant.
	Ajouter, supprimer des champs et éditer leur propriétés.
	Test pins oubliées et hors grille, vérification d'erreurs.
	Zoom avant.
	Zoom arrière.
	Rafraîchir l'écran, la vue du schéma.
	Ajuster la feuille de schéma à l'écran. (Zoom automatique).
	Afficher sous représentation normale. Le bouton sera désactivé si le composant courant n'a pas de représentation alternative.





	Afficher la représentation De Morgan. Affiche la représentation alternative. Le bouton sera désactivé si le composant courant n'en a pas.
	Afficher la documentation ou un document associé, datasheet ou autre. Le bouton sera désactivé si le composant courant n'en a pas.
	Sélection de l'unité à afficher. Le menu déroulant sera désactivé si le composant n'est pas multi-unités.
	Sélection de l'alias. Le menu déroulant sera désactivé si le composant n'a pas d'alias.
	Éditer pins, unité par unité, ou forme par forme, pour les composants avec de multiple unités, ou des représentations alternatives.
	Montrer la table des pins.

### 11.3.2 Barre d'outils des éléments

La barre d'outils verticale située à droite de la fenêtre vous permet d'ajouter les éléments nécessaires au dessin d'un composant. La table ci-dessous décrit les fonctions des différents boutons :





	Arrêter l'outil courant. Outil de sélection. Un click droit dans ce mode ouvre le menu contextuel de l'élément situé sous le curseur. Un simple click gauche affiche les attributs de l'élément dans le panneau de message situé au bas de la fenêtre. Un double-click ouvre la boîte de dialogue d'édition des propriétés de l'élément.
	Ajouter des pins au composant. Un click gauche pour ajouter une nouvelle pin.
	Ajouter des textes graphiques au composant. Un click gauche pour ajouter un nouvel élément de texte graphique.
	Ajouter des rectangles graphiques au dessin du composant. Un click gauche pour placer le premier coin du rectangle. Un deuxième click gauche pour placer le coin opposé du rectangle.
	Ajouter des cercles au composant. Un click gauche pour placer le centre du cercle. Un deuxième click gauche pour définir le rayon.
	Ajouter des arcs au composant. Un click gauche pour placer le centre de l'arc. Un deuxième click gauche pour définir le début de l'arc. Un troisième click gauche pour définir le deuxième point de l'arc.
	Addition de lignes ou polygones graphiques au composant. Un click gauche pour débiter le tracé d'un nouveau segment de polygone, d'autres clicks gauches pour ajouter des segments au polygone. Un double-click pour terminer le polygone.




	Positionner l'ancre du composant. Un click gauche pour définir la position du point d'ancrage du composant.
	Importer des dessins existants. Importer un composant depuis un fichier.
	Exporter le composant courant vers un fichier.
	Suppression d'éléments. Un click gauche sur un élément pour le supprimer du composant courant.

### 11.3.3 Barre d'outils des options



La barre d'outil verticale située à gauche de la fenêtre vous permet de régler quelques options de dessin. La table ci-dessous décrit les fonctions des différents boutons :

	Afficher ou ne pas afficher la grille.
	Unités en inches.
	Unités en millimètres.
	Change la forme du curseur. Change le curseur, soit court, soit s'étendant sur toute la zone de dessin.

## 11.4 Sélection et gestion des bibliothèques

On accède à la boîte de dialogue de sélection de la bibliothèque courante au moyen du bouton  qui montre les bibliothèques disponibles et permet leur sélection. Une fois sélectionnée, le nom de la bibliothèque courante s'affiche dans la barre de titre de la fenêtre de l'éditeur. Quand un composant sera chargé ou enregistré, il le sera depuis ou vers cette bibliothèque. Le nom du composant en bibliothèque est le contenu de son champ *valeur*.


### Note

- Vous devez charger une bibliothèque dans Eeschema pour accéder à son contenu.
- Le contenu de la bibliothèque courante peut être sauvegardé après modification en cliquant sur le bouton  de la barre d'outils principale.
- Un composant peut être enlevé de n'importe quelle bibliothèque en cliquant sur le bouton .

## 11.4.1 Sélectionner et Sauvegarder un Composant


Quand vous éditez un composant, vous ne le modifiez pas directement en librairie, mais dans une copie dans la mémoire de l'ordinateur. Chaque modification peut être annulée facilement. Un composant peut être chargé d'une librairie locale ou depuis un composant existant.

### 11.4.1.1 Sélectionner un composant

En cliquant sur l'icône  de la barre principale, vous faites apparaître la liste des composants disponibles de la librairie courante sélectionnée que vous pouvez choisir de charger dans l'éditeur.



#### Note

Si un composant est sélectionné par un de ses alias, ce sera le nom du composant d'origine(ou nom racine) qui sera affiché dans la fenêtre et non celui de l'alias. La liste des alias est toujours chargée en même temps que le composant et peut être modifiée. Vous pouvez créer un nouveau composant en sélectionnant un alias dans le menu déroulant




. Le premier élément de la liste est le nom racine du composant.


#### Note


Par ailleurs, un clic sur le bouton  vous permet de charger un composant précédemment sauvegardé au moyen de l'icône .

### 11.4.1.2 Sauvegarder un composant

Après modification, un composant peut être sauvegardé en librairie courante, dans une nouvelle librairie, ou encore exporté vers un fichier de sauvegarde.

Pour enregistrer le composant modifié dans la librairie courante, cliquez sur le bouton . Notez toutefois que cette mise à jour ne s'effectue que dans la mémoire de l'ordinateur. Vous pouvez ainsi prendre le temps de réfléchir avant de sauvegarder vraiment la librairie.


Pour sauvegarder les modifications du composant de façon permanente dans la librairie, cliquez .


Si vous voulez créer une nouvelle librairie contenant le composant courant, cliquez sur , et saisissez un nom pour la nouvelle librairie.

**Note**

Les nouvelles bibliothèques ne sont pas automatiquement ajoutées au projet en cours.





Vous devez ajouter les nouvelles bibliothèques à utiliser dans votre schéma à la liste des bibliothèques du projet, par le menu *Bibliothèques de Composants* dans *Préférences*.




Cliquez sur le bouton  pour créer un fichier contenant seulement le composant courant. Ce fichier est un fichier de bibliothèque standard, mais ne contenant qu'un seul composant. Ce fichier peut être ensuite utilisé pour importer le composant dans une nouvelle bibliothèque. En fait, la commande créer une nouvelle bibliothèque et la commande exporter sont identiques.

#### 11.4.1.3 Transférer un composant vers une autre bibliothèque

Il est très facile de copier un composant d'une bibliothèque vers une autre en utilisant la méthode suivante :

- Choisissez la bibliothèque d'origine par le bouton .
- Chargez le composant à transférer en cliquant sur . Le composant sera affiché dans la zone d'édition.
- Choisissez la bibliothèque de destination en cliquant à nouveau sur .
- Enregistrez le composant courant en mémoire en cliquant sur .


— Enfin, sauvegardez la librairie courante en cliquant sur  .


#### 11.4.1.4 Annuler les modifications d'un composant

Quand vous travaillez sur un composant, le composant en cours d'édition est seulement une copie de travail du composant présent en librairie. Du coup, tant que vous ne l'aurez pas sauvegardé, vous n'avez qu'à recharger ce composant pour annuler les changements. Si vous avez mis à jour ce composant en mémoire et que vous ne l'avez pas sauvegardé dans le fichier de librairie, vous n'avez qu'à quitter l'éditeur et le relancer. Eeschema aura annulé les modifications.


## 11.5 Création de Composants

### 11.5.1 Créer un nouveau composant

Un nouveau composant peut être créé en cliquant sur  . Vous serez invité à donner un nom de composant (ce nom sera utilisé comme valeur par défaut pour le champ *valeur* dans l'éditeur schématique), un préfixe de référence (U, IC, R ...), le nombre d'unités par boîtier (par exemple pour un 7400, composé de 4 unités par boîtier), et si une représentation alternative (parfois dénommée De Morgan) est souhaitée. Si le champ *référence* est laissé vide, il sera fixé par défaut à «U». Ces propriétés peuvent être modifiées ultérieurement, mais il est préférable de les définir correctement dès la création du composant.




Un nouveau composant sera créé avec les propriétés ci-dessus et apparaîtra dans l'éditeur comme ceci :



### 11.5.2 Créer un composant depuis un autre composant



Souvent, le composant que vous voulez créer est très proche d'un composant existant. Dans ce cas, il est facile de charger et de modifier un composant existant.


— Chargez le composant qui vous servira de modèle.


— Cliquez sur , ou modifiez son nom par clic-droit sur le champ *valeur* et éditez le texte. Si vous avez choisi de dupliquer le composant courant, vous serez invité à donner un nouveau nom à ce composant.

— Si le composant modèle a des alias, vous serez invité à supprimer les alias du nouveau composant qui sont en conflit avec la librairie actuelle. Si la réponse est non, la création du nouveau composant sera annulée. Les librairies de composants ne peuvent avoir des noms ou des alias en double.

— Modifiez le nouveau composant comme vous le souhaitez.


— Mettez à jour le nouveau composant dans la librairie courante en cliquant sur , ou enregistrez le dans une nouvelle librairie en cliquant sur ,

ou encore, si vous voulez enregistrer ce nouveau composant dans une autre librairie existante, sélectionnez l'autre librairie en cliquant sur  et enregistrez-y le nouveau composant.

— Sauvez la librairie courante sur le disque en cliquant sur .

### 11.5.3 Propriétés du composant


Les propriétés des composants doivent être soigneusement renseignées lors de leur création, ou alors elles sont héritées du composant copié. Pour modifier les propriétés du composant, cliquez sur  pour afficher la boîte de dialogue ci-dessous.




Il est très important de fixer correctement le nombre d'unités par boîtier et si le composant a une représentation symbolique alternative, parce que lorsque des pins seront modifiées ou créées, les pins correspondantes pour chaque unité seront créées. Si vous changez le nombre d'unités par boîtier après la création et l'édition des pins, il y aura du travail supplémentaire pour ajouter les nouvelles pins et les nouveaux symboles de l'unité. Quoiqu'il en soit, il est possible de modifier ces propriétés à tout moment.



Les options graphiques "Montrer le n° de pin" et "Montrer nom de pin" définissent la visibilité du numéro et du nom de pin. Le texte sera visible si les options correspondantes sont cochées. L'option "Noms des pins à l'intérieur" définit la position du nom de la pin par rapport au corps de la pin. Ce texte sera affiché à l'intérieur du contour du composant si l'option est cochée. Dans ce cas, l'attribut "Offset de Position du Texte de la pin" ajuste le décalage du texte par rapport à l'extrémité côté boîtier de la pin. Une valeur de 30 à 40 (en 1/1000 de pouce) est raisonnable.


L'exemple ci-dessous montre un composant avec l'option "Noms des pins à l'intérieur" décochée. Remarquez la position des noms et des numéros de pin.



### 11.5.4 Composants avec des représentations alternatives

Si votre composant a plus d'une représentation symbolique, vous devrez sélectionner les différents symboles du composant afin de les modifier. Pour éditer le symbole normal, cliquez sur .

Pour éditer le symbole alternatif, cliquez sur . Utilisez le menu déroulant  montré ci-dessous pour choisir l'unité à modifier.



## 11.6 Éléments graphiques


Les éléments graphiques forment la représentation symbolique du composant et ne contiennent aucune information de connexion électrique. Leur dessin est possible en utilisant les outils suivants :

- Lignes et polygones définis par des points d'origine et des points de fin.
- Rectangles définis par leurs deux coins opposés sur la diagonale.
- Cercles définis par leur centre et leur rayon.
- Arcs de cercles définis par leur centre et leurs points de départ et de fin. Un arc peut aller de 0 à 180°.

La barre d'outils latérale droite de la fenêtre principale vous permet de placer tous les éléments graphiques nécessaires à la représentation symbolique d'un composant.


### 11.6.1 Appartenance des éléments graphiques

Chaque élément graphique, (ligne, arc, cercle, etc...), peut être défini comme commun à toutes les unités et/ou représentations, ou spécifique à une unité donnée et/ou une représentation. Les options des éléments sont accessibles rapidement par le menu contextuel : clic droit sur l'élément à modifier. Ci-dessous, le menu contextuel pour un élément de type ligne.



Vous pouvez aussi double-cliquer sur un élément et modifier ses propriétés. Ci-dessous, la fenêtre des propriétés pour un élément de type polygone.





Les propriétés d'un élément graphique sont :

- La largeur de ligne de l'élément dans l'unité courante.
- L'option "Commun à toutes les unités du composant" définit si l'élément graphique sera visible dans chaque unité de composant, pour les composants multi-unités, ou si l'élément graphique sera visible uniquement dans l'unité actuelle.
- L'option "Commun à tous les styles de corps (De Morgan)" définit si l'élément graphique sera visible dans chaque représentation symbolique, pour les composants ayant une représentation alternative, ou si l'élément graphique sera visible uniquement pour la représentation actuelle.
- Les options de "Style de remplissage" déterminent si le symbole défini par l'élément graphique doit être vide, rempli avec la couleur de premier plan, ou rempli avec la couleur de fond.

## 11.6.2 Éléments Graphiques Textes

L'outil **T** vous permet d'ajouter des éléments graphiques de textes. Le texte est toujours lisible, même quand le composant est renversé (miroir H ou V). Veuillez noter que ces éléments graphiques de textes ne sont pas des champs.

## 11.7 Composants Multi-unités et Représentations Alternatives

Les composants peuvent avoir deux représentations symboliques (un symbole standard et un symbole alternatif souvent dénommé "De Morgan") et/ou avoir plus d'une unité par boîtier (portes logiques par exemple). Certains composants peuvent avoir plusieurs unités par boîtier, et différents symboles et configurations de pins pour chaque unité.

Considérons par exemple un relais avec deux switches qui peuvent être dessinés comme un composant avec trois unités différentes : la bobine, le switch 1 et le switch 2. Concevoir un composant avec plusieurs unités par boîtier et/ou une autre représentation est très

flexible. Une pin ou un élément graphique peuvent être communs à toutes les unités, ou spécifiques à une unité donnée, et ils peuvent être communs aux deux représentations symboliques ou être spécifiques à une représentation symbolique donnée.


Par défaut, les pins sont spécifiques à chaque représentation symbolique de chaque unité, parce que le numéro de pin est spécifique à une unité, et sa forme dépend de la représentation symbolique. Quand une pin est commune à chaque unité ou chaque représentation symbolique, vous n'avez besoin de la créer qu'une seule fois pour toutes les unités et toutes les représentations symboliques (ce qui est généralement le cas pour les pins d'alimentation). C'est également le cas pour la forme de l'unité et le texte, qui peuvent être communs à chaque unité (mais généralement sont spécifiques à chaque représentation symbolique).

### 11.7.1 Exemple de composant multi-unités avec différentes représentations symboliques


:

Voici l'exemple d'un relais contenant 3 unités, la bobine, le switch 1 et le switch 2 :


Le bouton "Éditer pins unité par unité ou forme par forme" permet d'ajouter ou d'éditer des pins pour chaque unité sans aucun lien avec les pins des autres unités.




L'option "Toutes les unités ne sont pas interchangeables", des propriétés du composant, doit être cochée.




Unité 1



Unité 2




Unité 3



L'unité 3 n'a pas le même symbole, ni les mêmes pins, et du fait, n'est pas interchangeable avec les unités 1 et 2.


### 11.7.1.1 Éléments graphiques symboliques

Ci-dessous, les propriétés d'un élément graphique de symbole. Dans l'exemple du relais ci-dessus, les trois unités ont différentes représentations symboliques. Par conséquent, chaque unité a été créée séparément et les éléments graphiques de chaque unité doivent avoir l'option "Commun à toutes les unités du composant" désactivée.



## 11.8 Création et édition de pins



Cliquez sur  pour créer et insérer une pin. L'édition de ses propriétés se fait par un double-clic sur la pin ou par un clic droit pour ouvrir son menu contextuel. Les pins doivent être créées avec soin, car toute erreur aura des conséquences sur le dessin du PCB. Toute pin déjà placée peut être modifiée, supprimée, et / ou déplacée.


### 11.8.1 Généralités sur les pins

Une pin est définie par sa représentation graphique, son nom et son "numéro". Le "numéro" de pin est défini par un ensemble de 4 lettres et / ou chiffres. Pour que l'outil de vérification des règles électriques (ERC) soit utile, le type "électrique" de la pin (entrée, sortie, trois-états, ...) doit être défini avec le plus grand soin. Si ce type n'est pas défini correctement, le résultat de la vérification du schéma peut être invalide.

Notes importantes :

- N'utilisez pas d'espaces dans les noms et les numéros de pins.
- Pour définir un nom de pin avec un signal inversé (barre au-dessus), utilisez le caractère "~" (tilde). Le caractère "~" suivant terminera la barre. Par exemple : ~FO~O` affichera FO O.
- Si le nom d'une pin est réduit à un seul caractère symbolique, la pin est considérée comme non-nommée.
- Les noms de pins commençant par "#", sont réservés aux symboles d'alimentations.
- Un "numéro" de pin contient de 1 à 4 lettres et/ou chiffres. 1,2,..9999 sont valides. A1, B3, Anod, Gnd, Wire, etc... sont valides également.
- Il ne peut y avoir deux "numéros" de pins identiques dans un même composant.

## 11.8.2 Propriétés des pins




La fenêtre des propriétés des pins vous permet de modifier toutes les caractéristiques d'une pin. Cette fenêtre apparaît automatiquement à la création de la pin ou quand vous double-cliquez sur une pin existante. Vous pouvez modifier :

- Son nom et la dimension de son nom.
- Son numéro et la dimension de son numéro.
- Son orientation et sa longueur.
- Son type électrique et son style graphique.
- Son appartenance aux unités et aux représentations alternatives.
- Sa visibilité.

## 11.8.3 Styles graphiques des pins

Ci-dessous, les différents styles de pins. Le choix du style n'a aucune influence sur le type électrique de la pin.




#### 11.8.4 Types électriques des pins

Choisir le type électrique correct est important pour l'outil de vérification (ERC). Les types électriques sont :

- Bidirectionnel : pin pouvant être alternativement une entrée ou une sortie (bus de données de microprocesseur, par exemple).
- Trois-états : type classique d'une sortie trois-états.
- Passive : utilisé pour les composants passifs, résistances, condensateurs, connecteurs, etc...
- Non-Spécifié : sera utilisé quand sa vérification par l'ERC n'est pas importante.
- Power input : utilisé pour les pins d'alimentations des composants. Les pins d'alimentations sont automatiquement raccordées aux autres pins d'entrées d'alimentations portant le même nom.
- Power output : utilisé pour les sorties de régulateurs de tension.
- Collecteur ouvert et Émetteur ouvert : pour les sorties logiques définies comme telles.
- Non-connecté : pour les pins de composants qui ne sont pas reliés intérieurement.


#### 11.8.5 Propriétés globales des pins

Il est possible de modifier la longueur, les tailles de nom ou de numéro, de toutes les pins d'un seul coup, par les commandes *Global* du menu contextuel d'une pin. Éditez la nouvelle valeur du paramètre sur une pin, puis utilisez les commandes globales de son menu contextuel pour appliquer le changement aux autres pins.



### 11.8.6 Définitions de pins pour unités multiples et représentations alternatives

La création et l'édition de pins peuvent être problématiques pour les composants avec de multiples unités par boîtier ou une représentation symbolique alternative. La plupart des pins sont spécifiques à une unité (parce que leur numéro de pin est spécifique à une unité), ou à une représentation symbolique (parce que leur forme et leur position est spécifique à une représentation symbolique). L'éditeur de librairie de composants permet la création simultanée de pins. Par défaut, les modifications apportées à une pin sont faites pour toutes les unités des composants à unités multiples, et pour les deux représentations des composants ayant une représentation alternative.

La seule exception à ceci concerne son type graphique et son nom. Cette limitation a été faite pour faciliter la création et l'édition de pins dans la plupart des cas. Cette limitation peut être désactivée en basculant l'option  sur la barre d'outils principale. Ceci vous permettra de créer des pins pour chaque unité et chaque représentation de façon complètement indépendante.

Un composant peut avoir une deuxième représentation symbolique (aussi appelée "De Morgan") et peut être composé de plusieurs unités, comme dans le cas des portes logiques. Pour certains composants, vous voudrez peut-être disposer de plusieurs éléments graphiques ou de pins différents. Comme dans l'exemple vu à la section 11.7.1, un relais peut être représenté par trois unités distinctes : une bobine, le switch 1, et le switch 2.


La gestion des composants avec de multiples unités et des composants avec des représentations symboliques alternatives est flexible. Une pin peut être commune à différentes unités ou spécifique à l'une d'elles. Une pin peut également être commune aux deux représentations symboliques ou spécifique à l'une d'elles.

Par défaut, les pins sont spécifiques à chaque représentation de chaque unité, car leur numéro diffère pour chaque unité, et leur dessin est différent pour chaque représentation symbolique. Quand une pin est commune à toutes les unités, comme par exemple dans le cas des pins d'alimentation, elle ne doit être dessinée qu'une fois.

Un exemple est le cas des sorties du 7400 (quadruple porte NON-ET à deux entrées). Comme il comporte quatre unités et deux représentations symboliques, il y a huit pins de sorties distinctes dans la définition du composant. Lors de la création d'un nouveau composant 7400, l'unité A de la représentation symbolique normale sera affichée dans l'éditeur de librairie. Pour modifier le style

d'une pin dans la représentation symbolique alternative, il faut d'abord l'activer en cliquant sur le bouton  de la barre d'outils.

Pour modifier les numéros de pins de chaque unité, sélectionnez l'unité appropriée par le menu déroulant




## 11.9 Champs du composant

Tous les composants de la librairie possèdent quatre champs par défaut : préfixe de référence, valeur, empreintes associées, lien vers un fichier de documentation, qui sont créés chaque fois qu'un composant est créé ou copié. Seuls le préfixe de référence et la valeur sont indispensables. Pour modifier les champs existants, vous pouvez, par un clic droit, utiliser les commandes du menu contextuel. Les composants présents dans les librairies sont généralement définis avec ces quatre champs par défaut. Des champs supplémentaires, tels que : revendeur, référence revendeur, coût unitaire, etc. peuvent être ajoutés aux composants de la librairie, mais en général cela se fait plutôt dans l'éditeur de schémas de sorte que les champs supplémentaires peuvent être appliqués à tous les composants du schéma.


### 11.9.1 Édition des champs du composant

Pour éditer un champ existant, un clic droit sur le texte du champ affichera le menu contextuel ci-dessous :



Pour ajouter des champs, éditer des champs non définis, ou supprimer des champs optionnels, cliquez sur l'outil **T** de la barre principale pour ouvrir la fenêtre d'édition des propriétés des champs ci-dessous :






Les champs sont des bouts de texte associés au composant. Ne les confondez pas avec les textes appartenant à la représentation graphique de ce composant.

Notes importantes :

- La modification du champ valeur crée un nouveau composant utilisant le composant actuel comme point de départ. Ce nouveau composant aura comme nom celui contenu dans le champ valeur lorsque vous l'enregistrez dans la librairie courante sélectionnée.
- La boîte de dialogue de saisie de champ, ci-dessus, sera utilisée pour éditer un champ vide, ou qui a l'attribut invisible activé.
- L'empreinte associée est définie de façon absolue en utilisant le format LIBNAME:FPNAME, où LIBNAME est le nom de la librairie de l'empreinte défini dans la table des librairies d'empreintes (voir la section "Table des librairies d'empreintes" du "Manuel de référence" de Pcbnew), et FPNAME le nom de l'empreinte dans la bibliothèque LIBNAME.

## 11.10 Symboles d'alimentation

Les symboles d'alimentation sont créés de la même manière que les composants normaux. Il peut être utile de les regrouper dans une librairie dédiée, telle la librairie power.lib. Les symboles d'alimentation sont constitués d'un symbole graphique et d'une pin de type "Power invisible". Les symboles d'alimentation sont manipulés comme les autres composants par le logiciel de saisie de schéma. Quelques précautions sont essentielles. Ci-dessous, l'exemple d'un symbole d'alim +5V.



Pour créer un symbole d'alimentation, utilisez les étapes suivantes :

- Ajouter une pin de type "Power Input", avec pour nom +5V (important parce que ce nom va établir la connexion au net +5V), un numéro de pin à 1 (ce numéro n'a aucune importance), une longueur de 0, et comme Style graphique : "ligne".
- Placez un petit cercle et un segment graphique, de la pin au cercle, comme indiqué.
- Le point d'ancrage du symbole est sur la pin.
- La valeur du composant est +5V.
- La référence du composant est #+5V. Le texte de référence n'est pas important, sauf le premier caractère qui doit être #, pour indiquer que ce composant est un symbole d'alimentation. Par convention, chaque composant dont la référence commence par # n'apparaîtra pas dans la liste des composants, ni dans la netliste. La référence sera déclarée comme invisible.

Une méthode plus facile pour créer un nouveau symbole d'alimentation est d'utiliser un autre symbole comme modèle :

- Chargez un symbole d'alimentation.
- Éditez le nom de la pin du nouveau symbole.
- Donnez au champ valeur le même nom que la pin, si vous voulez afficher la valeur de l'alimentation.
- Sauvegardez le nouveau composant.

# Chapitre 12

## LibEdit - Compléments

### 12.1 Généralités

Un composant est constitué des éléments suivants :

- Une représentation graphique (formes géométriques, textes).
- Des pins.
- Des champs ou des textes associés utilisés par les post-processeurs : netliste, liste de composants.

Deux champs doivent être initialisés : référence et valeur. Le nom de dessin associé au composant, le nom de l’empreinte associée, et les autres champs sont des champs libres. Ils peuvent généralement rester vides, ou être remplis lors de la saisie du schéma.

Cependant, la gestion de la documentation associée aux composants facilite la recherche, l’utilisation et l’entretien des librairies. La documentation associée se compose de :

- Une ligne de commentaire.
- Une ligne de mots-clefs, séparés par des espaces, comme TTL CMOS NAND2.
- Un nom de fichier attaché (par exemple une note d’application ou un fichier PDF).

Le répertoire par défaut des fichiers attachés :

`kicad/share/library/doc`

S’il n’existe pas :

`kicad/library/doc`

Sous Linux :

`/usr/local/kicad/share/library/doc`

`/usr/share/kicad/library/doc`

`/usr/local/share/kicad/library/doc`

Les mots clés permettent de rechercher un composant de manière sélective selon différents critères de sélection. Les commentaires et les mots clés sont affichés dans différents menus, et plus particulièrement lorsque vous sélectionnez un élément de la librairie.

Le composant a également un point d’ancrage. La rotation et le miroir sont faits relativement à ce point d’ancrage, et, pendant un placement, ce point est utilisé comme la position de référence. Il est donc utile de placer cette ancre précisément.


---


Un élément peut avoir des alias, à savoir des noms équivalents. Cela permet de réduire considérablement le nombre de composants qui doivent être créés (par exemple, un 74LS00 peut avoir des alias tels que 7400, 74HC00, 74HCT00 ...).

Enfin, les composants sont distribués dans des bibliothèques (classés par thèmes, ou par fabricant) afin de faciliter leur gestion.

## 12.2 Placement du point d'ancrage d'un composant

Le point d'ancrage est aux coordonnées (0,0) et est représenté par les axes bleus affichés à l'écran.





Le point d'ancrage peut être repositionné en sélectionnant l'icône  et en cliquant à la nouvelle position souhaitée du point d'ancrage. Le dessin sera automatiquement recentré sur ce nouveau point d'ancrage.

## 12.3 Alias de composants

Un alias est un autre nom correspondant au même composant dans la bibliothèque. Les composants avec le même brochage et la même représentation peuvent alors être représentés par un seul composant ayant plusieurs alias (par exemple le 7400 avec comme alias 74LS00, 74HC00, 74LS37).

L'utilisation d'alias vous permet de fabriquer rapidement des bibliothèques entières. De plus, ces bibliothèques, étant beaucoup plus compactes, seront plus facilement chargées par KiCad.

Pour modifier la liste des alias, vous devez sélectionner la fenêtre d'édition principale des propriétés par l'icône  et sélectionnez l'onglet alias.




Vous pouvez ainsi ajouter ou supprimer l'alias désiré. L'alias actuel ne peut évidemment pas être supprimé puisqu'il est en cours d'édition.

Pour supprimer tous les alias, vous devez d'abord sélectionner le composant racine. Le premier composant de la liste des alias, dans la zone de sélection de la barre d'outils principale.

## 12.4 Champs de composants

L'éditeur de champs s'ouvre par l'icône **T** de la barre d'outils du haut.

Il y a quatre champs spéciaux (des textes attachés au composant), et des champs utilisateur configurables.





### Champs spéciaux

- Référence.
- Valeur. C'est le nom du composant dans la librairie, et le texte par défaut du champ valeur dans le schéma.
- Empreinte. Le nom d'empreinte qui sera utilisée sur le circuit. Pas très utile si on utilise CvPcb pour associer les empreintes, mais obligatoire si on ne l'utilise pas.
- Datasheet. C'est un champ réservé, pas actuellement utilisé.

## 12.5 Documentation du composant

Pour modifier les informations de documentation, il est nécessaire d'ouvrir la fenêtre d'édition des propriétés du composant par

l'icône , onglet description, et de sélectionner le document.



Assurez-vous de choisir le bon alias, ou le composant racine, parce que cette documentation peut différer suivant les alias. Le bouton "Copier Doc" vous permet de copier les informations de documentation, du composant racine vers l'alias en cours d'édition.

### 12.5.1 Mots-clefs du composant

Les mots-clés vous permettent de rechercher un composant de manière sélective, en fonction de critères spécifiques de sélection (fonction, famille technologique, etc...).

L'outil de recherche de Eeschema est insensible à la casse. Les mots-clés les plus couramment utilisés dans les bibliothèques sont :

- CMOS TTL pour les familles de composants logiques.
- AND2 NOR3 XOR2 INV... pour les portes (AND2 = porte ET 2 entrées, NOR3 = porte NON-OU 3 entrées).
- JKFF DFF... pour les bascules JK ou D.
- ADC, DAC, MUX...
- OpenCol pour les portes avec sortie à collecteur ouvert. Ainsi, si dans le logiciel de schéma, vous recherchez un composant : par les mots-clés NAND2 OpenCol, Eeschema affichera la liste des composants possédant ces 2 mots-clés.

### 12.5.2 Documentation des composants (Doc)

La ligne de commentaires (et les mots-clés) sont affichés dans divers menus, et spécialement lors de la sélection d'un composant dans la liste des composants d'une bibliothèque, ou dans le visualisateur de bibliothèque.


Si ce fichier Doc. existe, il est aussi accessible depuis le logiciel de saisie, dans le menu contextuel du composant.

### 12.5.3 Fichier de documentation associé (DocFileName)

Indique la disponibilité d'un fichier attaché (documentation, schéma applicatif), PDF, schéma, etc...

### 12.5.4 Filtrage d'empreintes pour CvPcb

Vous pouvez entrer une liste d'empreintes possibles pour le composant. Cette liste agit comme un filtre utilisé par CvPcb pour afficher uniquement les empreintes autorisées. Une liste vide ne filtrera rien.



Les caractères de remplacement sont autorisés.

S014\* fera afficher par CvPcb toutes les empreintes avec un nom commençant par SO14.

Pour une résistance, R? montrera les empreintes avec 2 lettres et dont le nom commence par R.

Voici quelques exemples, avec ou sans filtrage :

Avec filtrage



The screenshot shows the Eeschema component list window. A filter is applied, showing only components with 'R?' in their reference designator. The component 'R1' is selected and highlighted in orange. The right-hand pane shows a list of discrete components, with '2 Discret:R3' selected.

Reference Designator	Value	Footprint	Category
BUS1	-	BUSPC : BUS_PC	
C1	47uF	discret:CP6	1 Discret:R1
C2	47pF	discret:C1	2 Discret:R3
C3	47pF	discret:C1	3 Discret:R3-5
C4	47uF	discret:CP6	4 Discret:R3-LARGE_PADS
C5	47uF	discret:CP6	5 Discret:R4
C6	47uF	discret:CP6	6 Discret:R4-5
D1	LED	discret:LEDV	7 Discret:R4-LARGE_PADS
D2	LED	discret:LEDV	8 Discret:R5
JP1	CONN_8X2	pin_array_8x	9 Discret:R6
P1	DB25FEMELLE	connect:DB25	10 Discret:R7
R1	100K	discret:R3	
R2	1K	discret:R3	
R3	10K	discret:R3	
R4	330	discret:R3	
R5	330	discret:R3	
RR1	9x1K	discret:r_pa	
U1	74LS245	dip_sockets:	
U2	74LS688	dip_sockets:	
U3	74LS541	dip_sockets:	
U5	628128	dip_sockets:	
U8	74LS245	dip_sockets:	

Filter list: R?, SM0603, SM0805, R?\*, SM1206 Filtered by key words: 10

Sans filtrage

The screenshot shows the Eeschema component list window without any filter applied. All components are visible. The component 'R1' is selected and highlighted in orange. The right-hand pane shows a list of discrete components, with '1 Air\_Coils\_SML\_NEOSID:Neos' selected.

Reference Designator	Value	Footprint	Category
BUS1	-	BUSPC : BUS_PC	
C1	47uF	discret:CP6	1 Air_Coils_SML_NEOSID:Neos
C2	47pF	discret:C1	2 Air_Coils_SML_NEOSID:Neos
C3	47pF	discret:C1	3 Air_Coils_SML_NEOSID:Neos
C4	47uF	discret:CP6	4 Air_Coils_SML_NEOSID:Neos
C5	47uF	discret:CP6	5 Air_Coils_SML_NEOSID:Neos
C6	47uF	discret:CP6	6 Air_Coils_SML_NEOSID:Neos
D1	LED	discret:LEDV	7 Air_Coils_SML_NEOSID:Neos
D2	LED	discret:LEDV	8 Air_Coils_SML_NEOSID:Neos
JP1	CONN_8X2	pin_array_8x	9 Air_Coils_SML_NEOSID:Neos
P1	DB25FEMELLE	connect:DB25	10 Air_Coils_SML_NEOSID:Neos
R1	100K	discret:R3	11 Air_Coils_SML_NEOSID:Neos
R2	1K	discret:R3	12 Air_Coils_SML_NEOSID:Neos
R3	10K	discret:R3	13 Buttons_Switches_SMD:SW_S
R4	330	discret:R3	14 Buttons_Switches_SMD:SW_S
R5	330	discret:R3	15 Buttons_Switches_SMD:SW_S
RR1	9x1K	discret:r_pa	16 Buttons_Switches_SMD:SW_S
U1	74LS245	dip_sockets:	17 Buttons_Switches_SMD:SW_S
U2	74LS688	dip_sockets:	18 Buttons_Switches_SMD:SW_S
U3	74LS541	dip_sockets:	19 Buttons_Switches_SMD:SW_S
U5	628128	dip_sockets:	20 Buttons_Switches_SMD:SW_S
U8	74LS245	dip_sockets:	21 Buttons_Switches_SMD:SW_S
U9	74LS245	dip_sockets:	22 Buttons_Switches_SMD:SW_S
U10	74LS245	dip_sockets:	23 Buttons_Switches_SMD:SW_S

Filter list: R?, SM0603, SM0805, R?\*, SM1206 No filtering: 2233


## 12.6 Librairie de symboles

Vous pouvez facilement compiler un fichier librairie de symboles graphiques, contenant les symboles fréquemment utilisés (triangles, forme des portes ET, OU, OU exclusif, etc...). Celui-ci sera utilisé pour la création de composants, et enregistré en vue d'une


réutilisation ultérieure.

Ces fichiers sont stockés par défaut dans le répertoire de la librairie et ont une extension *.sym*. Les symboles ne sont pas rassemblés en librairies comme les composants, car ils sont généralement pas très nombreux.

### 12.6.1 Exporter ou créer un symbole

Un composant peut être exporté comme un symbole à l'aide du bouton . Vous ne pouvez généralement créer qu'un seul graphique, aussi ce sera une bonne idée de supprimer toutes les pins, si elles existent.

### 12.6.2 Importer un symbole

L'importation de symboles vous permet d'ajouter des éléments graphiques à un composant que vous éditez. Un symbole sera importé par le bouton . Ces éléments importés sont ajoutés tels qu'ils ont été créés.

---

## Chapitre 13


# Visualisateur de bibliothèques

### 13.1 Introduction


Le visualisateur de bibliothèques (Viewlib) vous permet d'examiner rapidement le contenu des bibliothèques. Viewlib est appelé par l'icône




de la barre d'outils du haut, ou par l'outil "Placer un composant" de la barre d'outils de droite.



## 13.2 Viewlib - fenêtre principale



Pour examiner le contenu d'une librairie, vous devez sélectionner cette librairie dans la liste de gauche. Les composants disponibles apparaîtront alors dans la deuxième liste, qui vous permet de sélectionner un composant pour l'afficher.












## 13.3 Barre d'outils de ViewLib

Ci-dessous, la barre d'outils de Viewlib :



Les boutons disponibles sont :

	Sélection de la librairie désirée, qui peut aussi être sélectionnée dans la liste affichée.
	Sélection d'un composant, qui peut aussi être sélectionné parmi la liste affichée.
	Affiche le composant précédent.
	Affiche le composant suivant.
	Outils de Zoom.
	Sélection de la représentation, normale ou alternative, quand elle existe.
	Sélection d'une unité, pour les composants multi-unités.
	S'il existe, affiche les documents associés. Existe seulement lorsqu'il est appelé par la boîte de dialogue de placement de composants de Eeschema.
	Ferme Viewlib et place le composant sélectionné dans Eeschema. Cette icône n'est affichée que quand Viewlib a été appelé depuis Eeschema (clic sur un symbole dans le sélecteur de composants).

## Chapitre 14

# Création de Netlistes et BOM personnalisés


### 14.1 Fichier intermédiaire de Netliste

Les fichiers de BOM et de Netlistes sont convertis à partir d'un fichier intermédiaire créé par Eeschema.

Ce fichier utilise une syntaxe XML, et est appelé "netliste intermédiaire". Cette netliste intermédiaire inclue une grande quantité de données relatives au circuit, et, pour cette raison, il peut être utilisé par un post-traitement pour créer une liste de composants ou d'autres rapports.

Suivant le fichier de sortie (BOM ou netliste), différentes portions de la netliste intermédiaire seront utilisées dans le post-traitement.

#### 14.1.1 Exemple de schéma



## 14.1.2 Exemple de fichier netliste intermédiaire

Le fichier netliste intermédiaire (utilisant une syntaxe XML) correspondant au schéma ci-dessus :

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<export version="D">
  <design>
    <source>F:\kicad_aux\netlist_test\netlist_test.sch</source>
    <date>29/08/2010 20:35:21</date>
    <tool>eeschema (2010-08-28 BZR 2458)-unstable</tool>
  </design>
  <components>
    <comp ref="P1">
      <value>CONN_4</value>
      <libsource lib="conn" part="CONN_4"/>
      <sheetpath names="/" tstamps="/" />
      <tstamp>4C6E2141</tstamp>
    </comp>
    <comp ref="U2">
      <value>74LS74</value>
      <libsource lib="74xx" part="74LS74"/>
      <sheetpath names="/" tstamps="/" />
      <tstamp>4C6E20BA</tstamp>
    </comp>
    <comp ref="U1">
      <value>74LS04</value>
      <libsource lib="74xx" part="74LS04"/>
      <sheetpath names="/" tstamps="/" />
      <tstamp>4C6E20A6</tstamp>
    </comp>
    <comp ref="C1">
      <value>CP</value>
      <libsource lib="device" part="CP"/>
      <sheetpath names="/" tstamps="/" />
      <tstamp>4C6E2094</tstamp>
    </comp>
    <comp ref="R1">
      <value>R</value>
      <libsource lib="device" part="R"/>
      <sheetpath names="/" tstamps="/" />
      <tstamp>4C6E208A</tstamp>
    </comp>
  </components>
  <libparts>
    <libpart lib="device" part="C">
      <description>Condensateur non polarise</description>
      <footprints>
        <fp>SM*</fp>
      </footprints>
    </libpart>
  </libparts>
</export>
```

```
<fp>C?</fp>
<fp>C1-1</fp>
</footprints>
<fields>
  <field name="Reference">C</field>
  <field name="Value">C</field>
</fields>
<pins>
  <pin num="1" name="~" type="passive"/>
  <pin num="2" name="~" type="passive"/>
</pins>
</libpart>
<libpart lib="device" part="R">
  <description>Resistance</description>
  <footprints>
    <fp>R?</fp>
    <fp>SM0603</fp>
    <fp>SM0805</fp>
    <fp>R?-*</fp>
    <fp>SM1206</fp>
  </footprints>
  <fields>
    <field name="Reference">R</field>
    <field name="Value">R</field>
  </fields>
  <pins>
    <pin num="1" name="~" type="passive"/>
    <pin num="2" name="~" type="passive"/>
  </pins>
</libpart>
<libpart lib="conn" part="CONN_4">
  <description>Symbole general de connecteur</description>
  <fields>
    <field name="Reference">P</field>
    <field name="Value">CONN_4</field>
  </fields>
  <pins>
    <pin num="1" name="P1" type="passive"/>
    <pin num="2" name="P2" type="passive"/>
    <pin num="3" name="P3" type="passive"/>
    <pin num="4" name="P4" type="passive"/>
  </pins>
</libpart>
<libpart lib="74xx" part="74LS04">
  <description>Hex Inverseur</description>
  <fields>
    <field name="Reference">U</field>
    <field name="Value">74LS04</field>
```



```
</fields>
<pins>
  <pin num="1" name="~" type="input"/>
  <pin num="2" name="~" type="output"/>
  <pin num="3" name="~" type="input"/>
  <pin num="4" name="~" type="output"/>
  <pin num="5" name="~" type="input"/>
  <pin num="6" name="~" type="output"/>
  <pin num="7" name="GND" type="power_in"/>
  <pin num="8" name="~" type="output"/>
  <pin num="9" name="~" type="input"/>
  <pin num="10" name="~" type="output"/>
  <pin num="11" name="~" type="input"/>
  <pin num="12" name="~" type="output"/>
  <pin num="13" name="~" type="input"/>
  <pin num="14" name="VCC" type="power_in"/>
</pins>
</libpart>
<libpart lib="74xx" part="74LS74">
  <description>Dual D FlipFlop, Set & Reset</description>
  <docs>74xx/74hc_hct74.pdf</docs>
  <fields>
    <field name="Reference">U</field>
    <field name="Value">74LS74</field>
  </fields>
  <pins>
    <pin num="1" name="Cd" type="input"/>
    <pin num="2" name="D" type="input"/>
    <pin num="3" name="Cp" type="input"/>
    <pin num="4" name="Sd" type="input"/>
    <pin num="5" name="Q" type="output"/>
    <pin num="6" name="~Q" type="output"/>
    <pin num="7" name="GND" type="power_in"/>
    <pin num="8" name="~Q" type="output"/>
    <pin num="9" name="Q" type="output"/>
    <pin num="10" name="Sd" type="input"/>
    <pin num="11" name="Cp" type="input"/>
    <pin num="12" name="D" type="input"/>
    <pin num="13" name="Cd" type="input"/>
    <pin num="14" name="VCC" type="power_in"/>
  </pins>
</libpart>
</libparts>
<libraries>
  <library logical="device">
    <uri>F:\kicad\share\library\device.lib</uri>
  </library>
  <library logical="conn">
```

```
<uri>F:\kicad\share\library\conn.lib</uri>
</library>
<library logical="74xx">
  <uri>F:\kicad\share\library\74xx.lib</uri>
</library>
</libraries>
<nets>
  <net code="1" name="GND">
    <node ref="U1" pin="7"/>
    <node ref="C1" pin="2"/>
    <node ref="U2" pin="7"/>
    <node ref="P1" pin="4"/>
  </net>
  <net code="2" name="VCC">
    <node ref="R1" pin="1"/>
    <node ref="U1" pin="14"/>
    <node ref="U2" pin="4"/>
    <node ref="U2" pin="1"/>
    <node ref="U2" pin="14"/>
    <node ref="P1" pin="1"/>
  </net>
  <net code="3" name="">
    <node ref="U2" pin="6"/>
  </net>
  <net code="4" name="">
    <node ref="U1" pin="2"/>
    <node ref="U2" pin="3"/>
  </net>
  <net code="5" name="/SIG_OUT">
    <node ref="P1" pin="2"/>
    <node ref="U2" pin="5"/>
    <node ref="U2" pin="2"/>
  </net>
  <net code="6" name="/CLOCK_IN">
    <node ref="R1" pin="2"/>
    <node ref="C1" pin="1"/>
    <node ref="U1" pin="1"/>
    <node ref="P1" pin="3"/>
  </net>
</nets>
</export>
```

## 14.2 Conversion dans un nouveau format de netliste

En appliquant un filtre de post-traitement au fichier netliste Intermédiaire, vous pouvez générer des formats inconnus de netliste, ou de BOM. Parce que cette conversion est une transformation de texte en texte, ce filtre de post-traitement pourra être écrit en Python,

XSLT, ou tout autre outil capable de prendre du XML en entrée.

XSLT est aussi un langage XML, très approprié pour les transformations XML. Il y a un programme libre appelé *xsltproc* que vous pouvez télécharger et installer. Le programme *xsltproc* va lire en entrée le fichier netliste intermédiaire en XML, lui appliquer une feuille de style pour transformer l'entrée, et sauvegarder les résultats dans un fichier de sortie. L'utilisation de *xsltproc* nécessite un fichier de feuille de style utilisant les conventions XSLT. Le processus de conversion complet est géré par Eeschema, une fois configuré pour exécuter *xsltproc* d'une manière spécifique.

## 14.3 L'approche XSLT

Vous trouverez la documentation qui décrit les transformations XSL (XSLT) ici :

<http://www.w3.org/TR/xslt>

### 14.3.1 Créer un fichier Netliste Pads-Pcb

Le format pads-pcb contient deux sections.

- La liste des empreintes.
- La Netliste : qui regroupe les références des broches par équipotentielles.

Ci-dessous, une feuille de style qui convertit le fichier netliste intermédiaire au format de netliste pads-pcb

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!--XSL style sheet to Eeschema Generic Netlist Format to PADS netlist format
  Copyright (C) 2010, SoftPLC Corporation.
  GPL v2.

  How to use:
  https://lists.launchpad.net/kicad-developers/msg05157.html
-->

<!DOCTYPE xsl:stylesheet [
  <!ENTITY nl "&#xd;&#xa;"> <!--new line CR, LF -->
]>

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:output method="text" omit-xml-declaration="yes" indent="no"/>

<xsl:template match="/export">
  <xsl:text>*PADS-PCB*&nl;*PART*&nl;</xsl:text>
  <xsl:apply-templates select="components/comp"/>
  <xsl:text>&nl;*NET*&nl;</xsl:text>
  <xsl:apply-templates select="nets/net"/>
  <xsl:text>*END*&nl;</xsl:text>
</xsl:template>

<!-- for each component -->
```

```

<xsl:template match="comp">
  <xsl:text> </xsl:text>
  <xsl:value-of select="@ref"/>
  <xsl:text> </xsl:text>
  <xsl:choose>
    <xsl:when test = "footprint != ' ' ">
      <xsl:apply-templates select="footprint"/>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>
      <xsl:text>unknown</xsl:text>
    </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
  <xsl:text>&nl;</xsl:text>
</xsl:template>

<!-- for each net -->
<xsl:template match="net">
  <!-- nets are output only if there is more than one pin in net -->
  <xsl:if test="count (node)>1">
    <xsl:text>*SIGNAL* </xsl:text>
    <xsl:choose>
      <xsl:when test = "@name != ' ' ">
        <xsl:value-of select="@name"/>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>
        <xsl:text>N-</xsl:text>
        <xsl:value-of select="@code"/>
      </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    <xsl:text>&nl;</xsl:text>
    <xsl:apply-templates select="node"/>
  </xsl:if>
</xsl:template>

<!-- for each node -->
<xsl:template match="node">
  <xsl:text> </xsl:text>
  <xsl:value-of select="@ref"/>
  <xsl:text>.</xsl:text>
  <xsl:value-of select="@pin"/>
  <xsl:text>&nl;</xsl:text>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

```

Voici le fichier de sortie pads-pcb après traitement par xsltproc :

```
*PADS-PCB*
```

```
*PART*
P1 unknown
U2 unknown
U1 unknown
C1 unknown
R1 unknown
*NET*
*SIGNAL* GND
U1.7
C1.2
U2.7
P1.4
*SIGNAL* VCC
R1.1
U1.14
U2.4
U2.1
U2.14
P1.1
*SIGNAL* N-4
U1.2
U2.3
*SIGNAL* /SIG_OUT
P1.2
U2.5
U2.2
*SIGNAL* /CLOCK_IN
R1.2
C1.1
U1.1
P1.3

*END*
```

La ligne de commande utilisée pour effectuer cette conversion :

```
kicad\\bin\\xsltproc.exe -o test.net kicad\\bin\\plugins\\netlist_form_pads-pcb.xsl test. ↔
tmp
```

### 14.3.2 Créer un fichier de netliste Cadstar

Le format Cadstar contient deux sections.

- La liste des empreintes.
- La Netliste : qui regroupe les références des broches par équipotentielles.

Ci-dessous, la feuille de style pour effectuer cette conversion spécifique :

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!--XSL style sheet to Eeschema Generic Netlist Format to CADSTAR netlist format
  Copyright (C) 2010, Jean-Pierre Charras.
  Copyright (C) 2010, SoftPLC Corporation.
  GPL v2.

<!DOCTYPE xsl:stylesheet [
  <!ENTITY nl "&#xd;&#xa;"> <!--new line CR, LF -->
]>

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:output method="text" omit-xml-declaration="yes" indent="no"/>

<!-- Netlist header -->
<xsl:template match="/export">
  <xsl:text>.HEA&nl;</xsl:text>
  <xsl:apply-templates select="design/date"/> <!-- Generate line .TIM <time> -->
  <xsl:apply-templates select="design/tool"/> <!-- Generate line .APP <eeschema version> ←
  -->
  <xsl:apply-templates select="components/comp"/> <!-- Generate list of components -->
  <xsl:text>&nl;&nl;</xsl:text>
  <xsl:apply-templates select="nets/net"/> <!-- Generate list of nets and ←
  connections -->
  <xsl:text>&nl;.END&nl;</xsl:text>
</xsl:template>

  <!-- Generate line .TIM 20/08/2010 10:45:33 -->
<xsl:template match="tool">
  <xsl:text>.APP "</xsl:text>
  <xsl:apply-templates/>
  <xsl:text>"&nl;</xsl:text>
</xsl:template>

  <!-- Generate line .APP "eeschema (2010-08-17 BZR 2450)-unstable" -->
<xsl:template match="date">
  <xsl:text>.TIM </xsl:text>
  <xsl:apply-templates/>
  <xsl:text>&nl;</xsl:text>
</xsl:template>

<!-- for each component -->
<xsl:template match="comp">
  <xsl:text>.ADD_COM </xsl:text>
  <xsl:value-of select="@ref"/>
  <xsl:text> </xsl:text>
  <xsl:choose>
    <xsl:when test = "value != ' ' ">

```

```

        <xsl:text>"</xsl:text> <xsl:apply-templates select="value"/> <xsl:text>"</xsl: ←
            text>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>
        <xsl:text>"</xsl:text>
    </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<xsl:text>&nl;</xsl:text>
</xsl:template>

<!-- for each net -->
<xsl:template match="net">
    <!-- nets are output only if there is more than one pin in net -->
    <xsl:if test="count (node)>1">
        <xsl:variable name="netname">
            <xsl:text>"</xsl:text>
            <xsl:choose>
                <xsl:when test = "@name != ' ' ">
                    <xsl:value-of select="@name"/>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>
                    <xsl:text>N-</xsl:text>
                    <xsl:value-of select="@code"/>
                </xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
            <xsl:text>"&nl;</xsl:text>
        </xsl:variable>
        <xsl:apply-templates select="node" mode="first"/>
        <xsl:value-of select="$netname"/>
        <xsl:apply-templates select="node" mode="others"/>
    </xsl:if>
</xsl:template>

<!-- for each node -->
<xsl:template match="node" mode="first">
    <xsl:if test="position()=1">
        <xsl:text>.ADD_TER </xsl:text>
        <xsl:value-of select="@ref"/>
        <xsl:text>.</xsl:text>
        <xsl:value-of select="@pin"/>
        <xsl:text> </xsl:text>
    </xsl:if>
</xsl:template>

<xsl:template match="node" mode="others">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test='position()=1'>
            </xsl:when>

```

```

        <xsl:when test='position()=2'>
            <xsl:text>.TER      </xsl:text>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>
            <xsl:text>          </xsl:text>
        </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    <xsl:if test="position()>1">
        <xsl:value-of select="@ref"/>
        <xsl:text>.</xsl:text>
        <xsl:value-of select="@pin"/>
        <xsl:text>&nl;</xsl:text>
    </xsl:if>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

```

#### Le fichier de sortie au format Cadstar :

```

.HEA
.TIM 21/08/2010 08:12:08
.APP "eeschema (2010-08-09 BZR 2439)-unstable"
.ADD_COM P1 "CONN_4"
.ADD_COM U2 "74LS74"
.ADD_COM U1 "74LS04"
.ADD_COM C1 "CP"
.ADD_COM R1 "R"

.ADD_TER U1.7 "GND"
.TER      C1.2
          U2.7
          P1.4
.ADD_TER R1.1 "VCC"
.TER      U1.14
          U2.4
          U2.1
          U2.14
          P1.1
.ADD_TER U1.2 "N-4"
.TER      U2.3
.ADD_TER P1.2 "/SIG_OUT"
.TER      U2.5
          U2.2
.ADD_TER R1.2 "/CLOCK_IN"
.TER      C1.1
          U1.1
          P1.3

```



```
.END
```

### 14.3.3 Créer un fichier de netliste OrcadPCB2

Ce format a une seule section, qui est la liste des empreintes. Chaque empreinte inclue sa liste de broches avec leurs références d'équipotentielles.

Ci-dessous, la feuille de style pour cette conversion spécifique :

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!--XSL style sheet to Eeschema Generic Netlist Format to CADSTAR netlist format
  Copyright (C) 2010, SoftPLC Corporation.
  GPL v2.

  How to use:
    https://lists.launchpad.net/kicad-developers/msg05157.html
-->

<!DOCTYPE xsl:stylesheet [
  <!ENTITY nl "&#xd;&#xa;"> <!--new line CR, LF -->
]>

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:output method="text" omit-xml-declaration="yes" indent="no"/>

<!--
  Netlist header
  Creates the entire netlist
  (can be seen as equivalent to main function in C
-->
<xsl:template match="/export">
  <xsl:text>( { Eeschema Netlist Version 1.1 </xsl:text>
  <!-- Generate line .TIM <time> -->
<xsl:apply-templates select="design/date"/>
<!-- Generate line eeschema version ... -->
<xsl:apply-templates select="design/tool"/>
<xsl:text>}&nl;</xsl:text>

<!-- Generate the list of components -->
<xsl:apply-templates select="components/comp"/> <!-- Generate list of components -->

<!-- end of file -->
<xsl:text>)&nl;*&nl;</xsl:text>
</xsl:template>

<!--
  Generate id in header like "eeschema (2010-08-17 BZR 2450)-unstable"
```

```
-->
<xsl:template match="tool">
  <xsl:apply-templates/>
</xsl:template>

<!--
  Generate date in header like "20/08/2010 10:45:33"
-->
<xsl:template match="date">
  <xsl:apply-templates/>
  <xsl:text>&nl;</xsl:text>
</xsl:template>

<!--
  This template read each component
  (path = /export/components/comp)
  creates lines:
  ( 3EBF7DBD $noname U1 74LS125
    ... pin list ...
  )
  and calls "create_pin_list" template to build the pin list
-->
<xsl:template match="comp">
  <xsl:text> ( </xsl:text>
  <xsl:choose>
    <xsl:when test = "tstamp != '' ">
      <xsl:apply-templates select="tstamp"/>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>
      <xsl:text>00000000</xsl:text>
    </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
  <xsl:text> </xsl:text>
  <xsl:choose>
    <xsl:when test = "footprint != '' ">
      <xsl:apply-templates select="footprint"/>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>
      <xsl:text>$noname</xsl:text>
    </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
  <xsl:text> </xsl:text>
  <xsl:value-of select="@ref"/>
  <xsl:text> </xsl:text>
  <xsl:choose>
    <xsl:when test = "value != '' ">
      <xsl:apply-templates select="value"/>
    </xsl:when>
```

```

        <xsl:otherwise>
            <xsl:text>"~"</xsl:text>
        </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    <xsl:text>&nl;</xsl:text>
    <xsl:call-template name="Search_pin_list" >
        <xsl:with-param name="cmplib_id" select="libsource/@part"/>
        <xsl:with-param name="cmp_ref" select="@ref"/>
    </xsl:call-template>
    <xsl:text> )&nl;</xsl:text>
</xsl:template>

<!--
    This template search for a given lib component description in list
    lib component descriptions are in /export/libparts,
    and each description start at ./libpart
    We search here for the list of pins of the given component
    This template has 2 parameters:
        "cmplib_id" (reference in libparts)
        "cmp_ref"   (schematic reference of the given component)
-->
<xsl:template name="Search_pin_list" >
    <xsl:param name="cmplib_id" select="0" />
    <xsl:param name="cmp_ref" select="0" />
    <xsl:for-each select="/export/libparts/libpart">
        <xsl:if test = "@part = $cmplib_id ">
            <xsl:apply-templates name="build_pin_list" select="pins/pin">
                <xsl:with-param name="cmp_ref" select="$cmp_ref"/>
            </xsl:apply-templates>
        </xsl:if>
    </xsl:for-each>
</xsl:template>

<!--
    This template writes the pin list of a component
    from the pin list of the library description
    The pin list from library description is something like
        <pins>
            <pin num="1" type="passive"/>
            <pin num="2" type="passive"/>
        </pins>
    Output pin list is ( <pin num> <net name> )
    something like
        ( 1 VCC )
        ( 2 GND )
-->
<xsl:template name="build_pin_list" match="pin">

```

```

<xsl:param name="cmp_ref" select="0" />

<!-- write pin number and separator -->
<xsl:text> ( </xsl:text>
<xsl:value-of select="@num"/>
<xsl:text> </xsl:text>

<!-- search net name in nets section and write it: -->
<xsl:variable name="pinNum" select="@num" />
<xsl:for-each select="/export/nets/net">
  <!-- net name is output only if there is more than one pin in net
  else use "?" as net name, so count items in this net
  -->
  <xsl:variable name="pinCnt" select="count(node)" />
  <xsl:apply-templates name="Search_pin_netname" select="node">
    <xsl:with-param name="cmp_ref" select="$cmp_ref"/>
    <xsl:with-param name="pin_cnt_in_net" select="$pinCnt"/>
    <xsl:with-param name="pin_num"> <xsl:value-of select="$pinNum"/>
  </xsl:with-param>
  </xsl:apply-templates>
</xsl:for-each>

<!-- close line -->
<xsl:text> )&nl;</xsl:text>
</xsl:template>

<!--
This template writes the pin netname of a given pin of a given component
from the nets list
The nets list description is something like
<nets>
  <net code="1" name="GND">
    <node ref="J1" pin="20"/>
    <node ref="C2" pin="2"/>
  </net>
  <net code="2" name="">
    <node ref="U2" pin="11"/>
  </net>
</nets>
This template has 2 parameters:
  "cmp_ref"    (schematic reference of the given component)
  "pin_num"    (pin number)
-->

<xsl:template name="Search_pin_netname" match="node">
  <xsl:param name="cmp_ref" select="0" />
  <xsl:param name="pin_num" select="0" />
  <xsl:param name="pin_cnt_in_net" select="0" />

```

```

<xsl:if test = "@ref = $cmp_ref ">
  <xsl:if test = "@pin = $pin_num">
    <!-- net name is output only if there is more than one pin in net
         else use "?" as net name
    -->
    <xsl:if test = "$pin_cnt_in_net>1">
      <xsl:choose>
        <!-- if a net has a name, use it,
             else build a name from its net code
        -->
        <xsl:when test = "../@name != ' ' ">
          <xsl:value-of select="../@name"/>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>
          <xsl:text>$N-0</xsl:text><xsl:value-of select="../@code"/>
        </xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </xsl:if>
    <xsl:if test = "$pin_cnt_in_net < 2">
      <xsl:text>?</xsl:text>
    </xsl:if>
  </xsl:if>
</xsl:if>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

```

#### Le fichier de sortie au format OrcadPCB2 :

```

( { Eeschema Netlist Version 1.1 29/08/2010 21:07:51
eeschema (2010-08-28 BZR 2458)-unstable}
( 4C6E2141 $noname P1 CONN_4
( 1 VCC )
( 2 /SIG_OUT )
( 3 /CLOCK_IN )
( 4 GND )
)
( 4C6E20BA $noname U2 74LS74
( 1 VCC )
( 2 /SIG_OUT )
( 3 N-04 )
( 4 VCC )
( 5 /SIG_OUT )
( 6 ? )
( 7 GND )
( 14 VCC )

```


```
)  
( 4C6E20A6 $noname U1 74LS04  
  ( 1 /CLOCK_IN )  
  ( 2 N-04 )  
  ( 7 GND )  
  ( 14 VCC )  
)  
( 4C6E2094 $noname C1 CP  
  ( 1 /CLOCK_IN )  
  ( 2 GND )  
)  
( 4C6E208A $noname R1 R  
  ( 1 VCC )  
  ( 2 /CLOCK_IN )  
)  
)  
*
```

### 14.3.4 Interface des plugins de Eeschema


Les convertisseurs de netliste intermédiaire peuvent être lancés automatiquement par Eeschema.

#### 14.3.4.1 Ouvrez la fenêtre de configuration

Vous pouvez ajouter un nouveau plugin par le bouton "Ajouter Plugin".



Voici l'onglet de configuration du plugin pour Pads-Pcb :



#### 14.3.4.2 Configuration des paramètres du plugin

La configuration d'un plugin dans Eeschema requiert les informations suivantes :

- Un titre : pour l'onglet, comme le nom du format de Netliste.
- La ligne de commande pour lancer la conversion.

Quand vous cliquez sur le bouton netliste :

1. Eeschema crée un fichier netliste intermédiaire **.xml**, par exemple **test.xml**.
2. Eeschema lance le plugin, qui lit ce test.xml et crée la netliste test.net.

#### 14.3.4.3 Génération de fichiers netlistes en ligne de commande

Partant du fait que nous utilisons le programme *xsltproc.exe* pour appliquer la feuille de style au fichier intermédiaire, *xsltproc.exe* sera exécuté avec la commande suivante :

```
xsltproc.exe -o <fichier de sortie> <fichier feuille de style> <fichier XML d'entrée à convertir>
```

Sous Windows, la ligne de commande sera la suivante :

```
f:/kicad/bin/xsltproc.exe -o "%O" f:/kicad/bin/plugins/netlist_form_pads-pcb.xml "%I"
```

Sous Linux, la ligne de commande sera la suivante :

```
xsltproc -o "%O" /usr/local/kicad/bin/plugins/netlist_form_pads-pcb.xml "%I"
```

Où *netlist\_form\_pads-pcb.xml* est le nom de la feuille de style que vous voulez utiliser. N'oubliez pas les guillemets autour des noms de fichiers, ceci permet d'utiliser des espaces dans les noms des fichiers d'entrée et de sortie.

Le format de la ligne de commande accepte des paramètres de substitution pour les noms de fichiers :

Les paramètres autorisés sont.

- %B ⇒ nom et chemin du fichier de sortie, sans le point et l'extension.
- %I ⇒ nom et chemin complets du fichier d'entrée (le fichier intermédiaire de netliste).
- %O ⇒ nom et chemin complets du fichier de sortie.

*%I* sera remplacé par le nom de fichier intermédiaire de netliste.

*%O* sera remplacé par le nom de fichier de sortie.

#### 14.3.4.4 Format de ligne de commande : exemple pour xsltproc

Le format de ligne de commande de xsltproc est le suivant :

```
<chemin vers xsltproc> xsltproc <paramètres de xsltproc >
```

Sous Windows

```
f:/kicad/bin/xsltproc.exe -o "%O" f:/kicad/bin/plugins/netlist_form_pads-pcb.xml "%I"
```


Sous Linux

```
xsltproc -o "%O" /usr/local/kicad/bin/plugins/netlist_form_pads-pcb.xml "%I"
```

Les exemples ci-dessus supposent que xsltproc est installé sur votre PC sous Windows et que tous les fichiers sont situés dans F:\kicad\bin.

#### 14.3.5 Génération de listes de composants (BOM)

Puisque le fichier netliste intermédiaire contient toutes les informations sur les composants utilisés, une liste de composants peut en être extraite. Voici la fenêtre de configuration du plugin (sous Linux) permettant de créer un fichier de BOM (Bill Of Materials) personnalisé :



Le chemin vers la feuille de style bom2csv.xml dépend de votre système. Actuellement, la meilleure feuille de style XSLT pour la génération du BOM est nommée *bom2csv.xml*. Vous êtes libre de la modifier en fonction de vos besoins, et si vous développez un autre modèle utile à tous, vous pouvez demander qu'il fasse partie du projet KiCad.

### 14.4 Exemples de lignes de commandes pour les scripts Python

Le format d'une ligne de commande pour python ressemble à ceci :

```
python <fichier script> <fichier d'entrée> <fichier de sortie>
```



Sous Windows

```
python *.exe f:/kicad/python/my_python_script.py "%I" "%O"
```

Sous Linux

```
python /usr/local/kicad/python/my_python_script.py "%I" "%O"
```

Partant du fait que Python est effectivement installé sur votre PC..

## 14.5 Structure du fichier de netliste intermédiaire

L'exemple qui suit donne une idée du format du fichier de netliste intermédiaire.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<export version="D">
  <design>
    <source>F:\kicad_aux\netlist_test\netlist_test.sch</source>
    <date>29/08/2010 21:07:51</date>
    <tool>eeschema (2010-08-28 BZR 2458)-unstable</tool>
  </design>
  <components>
    <comp ref="P1">
      <value>CONN_4</value>
      <libsource lib="conn" part="CONN_4"/>
      <sheetpath names="/" tstamps="/" />
      <tstamp>4C6E2141</tstamp>
    </comp>
    <comp ref="U2">
      <value>74LS74</value>
      <libsource lib="74xx" part="74LS74"/>
      <sheetpath names="/" tstamps="/" />
      <tstamp>4C6E20BA</tstamp>
    </comp>
    <comp ref="U1">
      <value>74LS04</value>
      <libsource lib="74xx" part="74LS04"/>
      <sheetpath names="/" tstamps="/" />
      <tstamp>4C6E20A6</tstamp>
    </comp>
    <comp ref="C1">
      <value>CP</value>
      <libsource lib="device" part="CP"/>
      <sheetpath names="/" tstamps="/" />
      <tstamp>4C6E2094</tstamp>
    <comp ref="R1">
      <value>R</value>
      <libsource lib="device" part="R"/>
      <sheetpath names="/" tstamps="/" />
```

```
    <tstamp>4C6E208A</tstamp>
  </comp>
</components>
<libparts/>
<libraries/>
<nets>
  <net code="1" name="GND">
    <node ref="U1" pin="7"/>
    <node ref="C1" pin="2"/>
    <node ref="U2" pin="7"/>
    <node ref="P1" pin="4"/>
  </net>
  <net code="2" name="VCC">
    <node ref="R1" pin="1"/>
    <node ref="U1" pin="14"/>
    <node ref="U2" pin="4"/>
    <node ref="U2" pin="1"/>
    <node ref="U2" pin="14"/>
    <node ref="P1" pin="1"/>
  </net>
  <net code="3" name="">
    <node ref="U2" pin="6"/>
  </net>
  <net code="4" name="">
    <node ref="U1" pin="2"/>
    <node ref="U2" pin="3"/>
  </net>
  <net code="5" name="/SIG_OUT">
    <node ref="P1" pin="2"/>
    <node ref="U2" pin="5"/>
    <node ref="U2" pin="2"/>
  </net>
  <net code="6" name="/CLOCK_IN">
    <node ref="R1" pin="2"/>
    <node ref="C1" pin="1"/>
    <node ref="U1" pin="1"/>
    <node ref="P1" pin="3"/>
  </net>
</nets>
</export>
```

### 14.5.1 Structure générale

Le fichier de netliste intermédiaire contient cinq sections.

- La section Entête.
- The components section.

- La section Composants en librairie.
- La section Bibliothèques.
- La section Équipotentiels

Le contenu du fichier a pour balises de délimitations <export>

```
<export version="D">
...
</export>
```

## 14.5.2 Section Entête (Header)

L'entête a pour balises de délimitations <design>

```
<design>
<source>F:\kicad_aux\netlist_test\netlist_test.sch</source>
<date>21/08/2010 08:12:08</date>
<tool>eeschema (2010-08-09 BZR 2439)-unstable</tool>
</design>
```

Cette section peut être considérée comme une section de commentaires.

## 14.5.3 Section Composants

La section composants a pour balises de délimitations <components>

```
<components>
<comp ref="P1">
<value>CONN_4</value>
<libsource lib="conn" part="CONN_4"/>
<sheetpath names="/" tstamps="/" />
<tstamp>4C6E2141</tstamp>
</comp>
</components>
```

Cette section contient la liste des composants de votre schéma. Chaque composant est décrit comme ceci :

```
<comp ref="P1">
<value>CONN_4</value>
<libsource lib="conn" part="CONN_4"/>
<sheetpath names="/" tstamps="/" />
<tstamp>4C6E2141</tstamp>
</comp>
```

<b>libsource</b>	nom de la librairie où ce composant a été trouvé.
<b>part</b>	nom du composant dans cette librairie.

<b>sheetpath</b>	chemin de la feuille schématique dans la hiérarchie : identifie la feuille à l'intérieur de la schématique hiérarchique complète.
<b>tstamps (time stamps)</b>	horodatage du schéma.
<b>tstamp (time stamp)</b>	horodatage du composant.

### 14.5.3.1 Note à propos de l'horodatage des composants

Pour identifier un composant dans une netliste, et par voie de conséquence sur le circuit, l'horodatage est utilisé comme référence unique pour chaque composant. Toutefois, Kicad fournit un autre moyen pour identifier un composant, qui est son empreinte correspondante sur le circuit. Ceci permet la ré-annotation de composants dans un projet de schéma sans perdre le lien entre le composant et son empreinte.

Un horodatage (timestamp) est un identifiant unique pour chaque composant, ou chaque feuille d'un projet schématique. Cependant, dans des hiérarchies complexes, la même feuille étant utilisée plus d'une fois, cette feuille contiendra des composants avec le même horodatage.

Une feuille donnée à l'intérieur d'une hiérarchie complexe dispose d'un identifiant unique : son chemin de feuille (sheetpath). Un composant donné (à l'intérieur d'une hiérarchie complexe) a donc un identifiant unique : le sheetpath + son timestamp.

### 14.5.4 Section Composants en librairie (libparts)

La section libparts a pour délimiteur <libparts>, et le contenu de cette section est celui défini dans les librairies schématiques. La section libparts contient :

- Les empreintes autorisées (les noms peuvent utiliser des jokers (\*?)), avec pour délimiteur <fp>.
- Les champs définis en librairie, avec pour délimiteur <fields>.
- La liste des pins, avec pour délimiteur <pins>.

```
<libparts>
<libpart lib="device" part="CP">
  <description>Condensateur polarise</description>
  <footprints>
    <fp>CP*</fp>
    <fp>SM*</fp>
  </footprints>
  <fields>
    <field name="Reference">C</field>
    <field name="Valeur">CP</field>
  </fields>
  <pins>
    <pin num="1" name="1" type="passive"/>
    <pin num="2" name="2" type="passive"/>
  </pins>
</libpart>
</libparts>
```

Les lignes <pin num="1" type="passive"/> donnent aussi le type électrique de la pin. Les types électriques possibles sont :

Input	Entrée
Output	Sortie
Bidirectional	Entrée ou Sortie
Tri-state	Trois-états
Passive	Extrémités de composants passifs
Unspecified	Non-Spécifié
Power input	Entrée d'alimentation d'un composant
Power output	Sortie d'alimentation, comme celle des régulateurs
Open collector	Collecteur ouvert
Open emitter	Émetteur ouvert
Not connected	Non-connecté, sera laissé en l'air dans le schéma

### 14.5.5 Section Librairies

La section librairies a pour délimiteur <libraries>. Cette section contient la liste des librairies utilisées dans le projet.

```
<libraries>
  <library logical="device">
    <uri>F:\kicad\share\library\device.lib</uri>
  </library>
  <library logical="conn">
    <uri>F:\kicad\share\library\conn.lib</uri>
  </library>
</libraries>
```

### 14.5.6 Section Équipotentiels (nets)

La section nets a pour délimiteur <nets>. Cette section contient la liste des équipotentiels, la "connectivité" du schéma.

```
<nets>
  <net code="1" name="GND">
    <node ref="U1" pin="7"/>
    <node ref="C1" pin="2"/>
    <node ref="U2" pin="7"/>
    <node ref="P1" pin="4"/>
  </net>
  <net code="2" name="VCC">
    <node ref="R1" pin="1"/>
    <node ref="U1" pin="14"/>
    <node ref="U2" pin="4"/>
    <node ref="U2" pin="1"/>
    <node ref="U2" pin="14"/>
    <node ref="P1" pin="1"/>
  </net>
</nets>
```

Cette section recense toutes les équipotentielles du schéma.

Une entrée net peut contenir :

```
<net code="1" name="GND">
  <node ref="U1" pin="7"/>
  <node ref="C1" pin="2"/>
  <node ref="U2" pin="7"/>
  <node ref="P1" pin="4"/>
</net>
```

net code	Identifiant interne pour ce net
name	Nom de ce net
node	Référence une pin de composant connectée à ce net

## 14.6 Complément sur xsltproc

Réfère à la page : <http://xmlsoft.org/XSLT/xsltproc.html>

### 14.6.1 Introduction

xsltproc est un outil en ligne de commande pour appliquer des feuilles de styles XSLT à des documents XML. Bien qu'il ait été développé au sein du projet GNOME, il peut opérer indépendamment du bureau GNOME.

xsltproc est invoqué à partir de la ligne de commande, avec le nom de la feuille de style à utiliser, suivi du nom du ou des fichiers auxquels la feuille de style doit être appliquée. Il utilisera l'entrée standard si le nom de fichier d'entrée fournit est - .

Si une feuille de style est incluse dans un document XML, au moyen d'une instruction de traitement de feuille de style, il n'est pas nécessaire de spécifier la feuille de style sur la ligne de commande. xsltproc détectera automatiquement la feuille de style incluse et l'utilisera. Par défaut, la sortie est la sortie standard. Vous pouvez préciser un fichier de sortie en utilisant l'option -o.

### 14.6.2 Synoptique

```
xsltproc [[-V] | [-v] | [-o *file* ] | [--timing] | [--repeat] |
[--debug] | [--novalid] | [--noout] | [--maxdepth *val* ] | [--html] |
[--param *name* *value* ] | [--stringparam *name* *value* ] | [--nonet] |
[--path *paths* ] | [--load-trace] | [--catalogs] | [--xinclude] |
[--profile] | [--dumpextensions] | [--nowrite] | [--nomkdir] |
[--writesubtree] | [--nodtdattr]] [ *stylesheet* ] [ *file1* ] [ *file2* ]
[ *....* ]
```

### 14.6.3 Options de la ligne de commande

-V ou --version

Affiche les versions de libxml et libxslt qui sont utilisées.

*-v* ou *--verbose*

Affiche chaque étape de xsltproc lors du traitement de la feuille de style et du document.

*-o* ou *--output fichier*

Redirige la sortie vers le fichier nommé *fichier*. Pour des sorties multiples, que l'on appelle également «chunking», *-o* répertoire/ redirige les fichiers de sortie vers un répertoire donné. Le répertoire doit déjà exister.

*--timing*

Affiche le temps qu'il a fallu pour traiter la feuille de style, traiter le document, appliquer la feuille de style et enregistrer le résultat. Il est affiché en millisecondes.

*--repeat*

Lance la transformation 20 fois de suite. Utile pour des tests de vitesse.

*--debug*

Affiche un arbre XML du document transformé afin de déboguer.

*--novalid*

Évite le chargement de la DTD du document.

*--noout*

N'affiche pas le résultat.

*--maxdepth valeur*

Ajuste la profondeur maximale de la pile avant que libxslt ne conclue qu'il y ait une boucle infinie. La valeur par défaut est 500.

*--html*

Le document en entrée est un fichier HTML.

*--param nom valeur*

Passe un paramètre de nom *nom* et de valeur *valeur* à la feuille de style. Vous pouvez passer plusieurs paires nom/valeur, jusqu'à 32 valeurs. Si la valeur qui est spécifiée est une chaîne de caractères au lieu du nom d'identification d'un noeud, vous devez utiliser *--stringparam* à la place.

*--stringparam nom valeur*

Passe un paramètre de nom *nom* et de valeur *valeur* où *valeur* est une chaîne de caractères plutôt qu'un identifiant de noeud. (Note : La chaîne doit être en utf-8.)

*--nonet*

Ne pas utiliser Internet pour récupérer les DTD ou les entités.

*--path chemins*

Use the list (separated by space or colon) of filesystem paths specified by *paths* to load DTDs, entities or documents. Enclose space-separated lists by quotation marks.

*--load-trace*

---

Affiche sur la sortie d'erreurs standard (stderr) tous les documents chargés pendant le traitement.

*--catalogs*

Utilise les catalogues SGML pour résoudre l'emplacement des entités externes. Par défaut xsltproc utilise les catalogues XML installés dans /etc/xml/catalog.

*--xinclude*

Traite le document en entrée en utilisant les spécifications Xinclude. Vous pouvez obtenir plus de détails dans les spécifications de Xinclude : <http://www.w3.org/TR/xinclude/>.

*--profile --norman*

Donne des informations détaillant le temps passé pour chaque partie de la feuille de style. C'est utile pour optimiser les performances de la feuille de style.

*--dumpextensions*

Affiche la liste de toutes les extensions enregistrées sur la sortie standard (stdout).

*--nowrite*

N'écrit sur aucun fichier ni ressource.

*--nomkdir*

Ne crée aucun répertoire.

*--writesubtree chemin*

Autorise l'écriture de fichiers seulement sur le sous-répertoire *chemin*.

*--nodtdattr*

N'applique pas les attributs par défaut de la DTD du document.

#### 14.6.4 Valeurs de retour de xsltproc

xsltproc renvoie un code fournissant des informations qui peuvent être très utiles lorsqu'on l'utilise dans des scripts.

0 : normal

1 : pas d'argument

2 : trop de paramètres

3 : option inconnue

4 : le traitement de la feuille de style a échoué

5 : erreur dans la feuille de style

6 : erreur dans un des documents

7 : méthode de sortie xsl (xsl:output) non-supportée

8 : la chaîne de paramètres contient à la fois des guillemets simples et doubles

9 : erreur interne de traitement

10 : le traitement a été stoppé par un signal d'achèvement

11: Impossible d'écrire le résultat dans le fichier de sortie

---



### 14.6.5 Plus d'infos sur xsltproc

Page web de la libxml : <http://www.xmlsoft.org/>

Page XSLT sur le W3C : <http://www.w3.org/TR/xslt>

---